



Bâtir en responsable.

Irtop PluS, Pour vos imperméabilités de façade, faites équipe avec un leader

Façade



**Systèmes
d'imperméabilité**

Gamme Irtop PluS,
nouvelle formulation :
offrir toujours plus
pour vos chantiers
d'imperméabilité
de façade.





Sommaire

- 03 Sto innove avec Irtop PluS**
- 04 Vos chantiers d'imperméabilité sans compromis**
- 06 Sto, un acteur engagé en faveur du développement durable**
- 07 L'esthétique au cœur de vos projets**
- 08 Cadre réglementaire des systèmes d'imperméabilité**
- 10 Systèmes d'imperméabilité : mise en œuvre**
- 12 Guides de choix**

Photo couverture

Centre Hospitalier,
Saint-Brieuc (22).
Maître d'œuvre :
Atelier Fassot.
Architecture
Photo : © Manuel
Panaget

Plus d'informations sur
www.sto.fr



Sto innove avec Irtop PluS, nouvelle formulation !

Derrière la marque Sto se cachent plus de 60 ans d'expérience et de R&D. **Sto, leader mondial de l'ITE et pionnier de l'imperméabilité de façade en France innove avec la gamme Irtop PluS.**

Notre objectif est de vous offrir toujours plus pour vos chantiers d'imperméabilité de façade. Tout simplement.

Une renommée déjà éprouvée sur le marché avec la gamme Irtop S

Plébiscitée depuis des décennies par ses utilisateurs, Sto continue de représenter l'excellence en matière de Revêtements de Systèmes d'Imperméabilité (RSI). La qualité de nos produits a forgé une réputation et une confiance solides sur le marché.

Avec la nouvelle formulation, ce sont encore plus d'avantages :

- + de choix engagés
- + de performances
- + de confort d'application
- + de polyvalence
- + d'esthétique pérenne
- + de services





Vos chantiers d'imperméabilité sans compromis

Engagé à « Bâtir en Responsable », Sto propose aujourd'hui la nouvelle gamme Irtop PluS, offrant un entretien réduit, une protection optimale des façades, une conception simplifiée et une productivité accrue.

Irtop PluS : les avantages-clés pour vos chantiers

Un choix engagé

1^{ère} gamme avec une résine 100 % biomasse certifiée REDcert² et fabriquée en France.

Des cycles de rénovation allongés pour des façades belles longtemps

Longévité des systèmes d'imperméabilité Sto reconnue et plébiscitée, stabilité des teintes aux UV, excellente résistance à l'encrassement végétal et urbain, aux embruns marins, ainsi qu'une protection renforcée des façades en béton armé.

Une polyvalence et une optimisation des chantiers

Une gamme courte couvrant toutes les classes d'imperméabilité, utilisable en travaux décoratifs, en rénovation d'imperméabilité et d'ITE, des solutions monoproduits... vous optimisez ainsi la productivité de votre chantier et la gestion de vos stocks.

Un confort d'application

Vos équipes apprécieront leur excellente accroche et confort d'application, leur mise en œuvre, même par conditions météorologiques défavorables grâce au Sto-Additif HE.

Une meilleure gestion des fins de chantiers

Avec le nouveau conditionnement de 7 kg, vous gérez aussi plus facilement les retouches, les mises en peinture de petites surfaces ou des éléments StoDeco. Fini le gaspillage !

Une homogénéité visuelle du bâtiment

Quels que soient les travaux à réaliser, ITE, imperméabilité ou décoratif, un seul fournisseur, Sto !

Ci-dessous

Hôpital psychiatrique de Saint-Brieuc (22).
Maître d'ouvrage :
Fondation Saint-Jean de Dieu (Hôpital St Benoît Menni).
Photo © Manuel Panaget



Nos solutions innovantes d'imperméabilité de façade Irtop Plus offrent des performances exceptionnelles, une durabilité reconnue et une polyvalence sans pareille pour répondre à une multitude de besoins en matière de conception et de rénovation. Pour plus de détails sur les avantages de nos revêtements, reportez-vous aux guides d'aide au choix présents sur le rabat.

Revêtements de finition lisse

	• Irtop Plus Décor • Irtop Plus Décor Biomass 	• Polyvalent D3/I1 • Très beau rendu esthétique • Rénovation des anciens RSI et ITE • Seau réduit de 7 kg • Excellent confort d'application
	• Irtop Plus Solo Mat	• Polyvalent D2/I4 • Monoproduit • Très bon rapport qualité/prix • Rénovation des anciens RSI et ITE • Disponible en système I3 Inversé • Excellent confort d'application
	• Irtop Plus Velouté Mat • Irtop Plus Velouté Mat Biomass 	• Couvre toutes les classes I1/I4 • Rendu esthétique même avec entoilage total ou partiel • Bon confort d'application • Seau réduit de 7 kg • Dédié à la mise en peinture des StoDeco

Revêtements de finition structurée

	• Irtop Plus K • Irtop Plus K Biomass 	• Grande polyvalence d'emploi : D3/I4 et rénovation d'imperméabilité • Très belle esthétique, même en I3/I4 • Très grand confort d'application • Disponible en système I3 Inversé (grains 1,2 ou 1,5 mm)
---	--	---

Couche intermédiaire

	• Irtop Plus SC • Irtop Plus SC Biomass 	• Impression (I1) et/ou sous-couche (I2-I4) • Bon confort d'application • Teintable • Excellent mouillage et enrobage de l'armature/galon
---	--	--

Enduit de ragréage

	• Irtoplan	Pour des travaux très esthétiques en finition lisse : • atténue les effets de bords des galons lors du traitement ponctuel des fissures • atténue les effets de chevauchement des lés d'armature dans le cas d'un entoilage général • rattrape les irrégularités du support
---	---	--



Sto-Additif HE (Hors d'Eau renforcé)

compatible avec toutes les finitions Irtop Plus - pour réduire les risques de délavage en cas de pluie et éliminer la reprise d'eau



Sto, un acteur engagé en faveur du développement durable

Fidèle à notre engagement « Bâtir en responsable », nous proposons depuis plus de 60 ans à nos clients et partenaires, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, prescripteurs ou applicateurs, des matériaux et un accompagnement technique visant à réduire l'empreinte environnementale de leurs projets de façade.

Nos objectifs sont clairs

- Diminuer la dépendance à l'énergie fossile.
- Accroître la longévité et l'efficacité des bâtiments.
- Contribuer activement à l'économie circulaire et durable.
- Adopter des pratiques éthiques et respectueuses de l'environnement.

Une offre biomasse inédite

Nous substituons la ressource fossile par de la biomasse issue de déchets de la sylviculture, de l'agriculture et de l'agroalimentaire afin d'obtenir de la résine bio-attribuée selon le principe du Mass Balance. Une traçabilité est assurée sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour garantir sa fiabilité. Elle est contrôlée et certifiée par des tierces parties indépendantes selon le référentiel REDcert². La gamme Irtop PluS Biomass conserve les mêmes qualités et performances que celles de la gamme Irtop PluS.

La qualité allemande made in France

La gamme Irtop PluS est fabriquée en France sur le site de production vendéen de La Copechagnière (85), ce qui limite les distances de transport des matières premières et donc les impacts carbone associés. Propriété de Sto depuis 2003, le site industriel de La Copechagnière a été racheté à la société Sicof, inventeur du principe d'imperméabilisation de façade.

Notre implication dans l'économie circulaire

Des bornes Rekupo ont été installées sur nos sites, dédiées à la reprise et au recyclage des seaux d'enduits et de peintures entamés. Cette initiative vise à encourager une gestion responsable des déchets.



Site de production de La Copechagnière (85)



L'esthétique au cœur de vos projets

Quel que soit le type de travaux que vous entreprenez, en mixité ITE et imperméabilité, Irtop PluS s'harmonise parfaitement avec vos projets. Le rendu final est impeccable, uniforme et pérenne.

Une palette de couleurs très étendue

Avec plus de 1000 teintes disponibles dans le Nuancier StoColor System, les revêtements Irtop PluS offrent une très large gamme de couleurs. Laissez libre cours à votre créativité et trouvez facilement la combinaison visuelle parfaite pour votre projet.



Une esthétique plus pérenne

Chez Sto, la qualité est notre credo. Bénéficiant de notre expertise reconnue en matière de résistance et stabilité des teintes aux UV, Irtop PluS contribue à ce que votre façade reste belle et éclatante au fil du temps.

Et pour aller plus loin

Notre service StoDesign vous accompagne de la conception à la réalisation de votre projet.



X-black

Avec la technologie X-black, optez pour des teintes foncées en toute sérénité

Grâce à des pigments spéciaux qui réfléchissent le rayonnement infrarouge, la technologie X-black limite l'échauffement de la façade. Fini les risques de fissures prématurées et de vieillissement accéléré ! Vous pouvez opter pour des teintes foncées ou vives en toute conformité avec la réglementation.



Logement social, avenue André Malraux, ZAC de Beauregard, Rennes (35). Maître d'œuvre : Atelier Fassot Architecture. Photo : © Marc Knecht



Résidence Nautilus à Carquefou (44). Maître d'œuvre : Batimex. Photo : © Manuel Panaget



Immeuble mixte logements et crèche à Strasbourg (37). Maître d'œuvre : S&AA Patrick Schweitzer & Associés Architectes. Photo : © Siméon Levailant


Cadre réglementaire des systèmes d'imperméabilité

Le choix du revêtement est fait selon la norme NF DTU 42.1, en fonction des défauts constatés.
Il s'effectue façade par façade, en fonction de l'état et de l'exposition de ces dernières.

Variantes de mise en œuvre selon NF DTU 42.1


Classe d'imperméabilité	Épaisseur du revêtement en place < 300µm	Épaisseur du revêtement en place > 300µm	Type de fissuration	Application : prescription minimale	Épaisseur sèche théorique	Classement européen équivalent selon norme EN1062
I1	Étude préalable	Étude préalable	Micro-fissurations existantes < 0,2 mm	1 x impression 1 x finition	0,2 mm	E4V2W2A2
I2	Étude préalable	Décapage obligatoire	Fissurations existantes du support < 0,5 mm	1 x impression 1 x intermédiaire 1 x finition	0,3 mm	E4V2W2A3
I3	Étude préalable	Décapage obligatoire	Fissurations existantes et à venir < 1 mm	1 x impression 1 x intermédiaire 1 x finition	0,4 mm	E4V2W2A4
I4	Étude préalable	Décapage obligatoire	Fissurations existantes et à venir < 2 mm	1 x impression 1 x intermédiaire avec armature 1 x finition	0,6 mm	E4V2W2A5

I1 Fissure < 0,2 mm




- 1 Support existant
- 2 Impression
- 3 Finition

I2 Fissure < 0,5 mm




- 1 Support existant
- 2 Impression
- 3 Couche intermédiaire
- 4 Finition

I3 Fissure < 1 mm



- 1 Support existant
- 2 Impression
- 3 Couche intermédiaire
- 4 Finition

I4 Fissure < 2 mm



- 1 Support existant
- 2 Impression
- 3 Couche intermédiaire
- 4 Armature
- 5 Couche intermédiaire
- 6 Finition

La préconisation Sto : profitez de recommandations détaillées, précises et personnalisées de votre façade. Vous gagnez du temps en sachant exactement quel produit il faut appliquer, en conformité avec la réglementation et vos attentes.

L'assistance technique de A à Z pour optimiser chaque phase de votre chantier : gagnez en efficacité, facilitez vos démarches et organisez votre mise en œuvre avec l'aide de votre interlocuteur privilégié, connecté avec la réalité du terrain. Bénéficiez également d'une assistance pour toutes vos questions relatives à la réglementation.

Les produits complémentaires associés aux travaux d'imperméabilité

Primaires

	• Irtop PluS SC • Irtop PluS SC Biomass 	• Pour supports sains et bruts
	• StoPrim S	• Pour supports poudreux et farinants
	• StoPrim BL	• Pour supports bruts, décapés, peints ou systèmes d'imperméabilité conservés (après étude préalable)
	• StoPrim Grundex	• Pour supports friables, poudreux ou farinants

Produits complémentaires

	• Sto-Galon B60 (bord effrangé) • Sto-Galon B30 (bord droit)	• Pour le traitement ponctuel des fissures en systèmes Irtop PluS
	• Sto-Armature B 60	• Pour traiter la fissuration > à 1 mm
	• Irtop 2000	• Mastic souple et fibré pour le traitement des fissures

Peintures décoratives

	• StoColor Jumbosil	• Peinture de façade acrylique renforcée en résine siloxane pour le traitement des soubassements
	• Irtop PluS Solo Mat • Irtop PluS Décor • Irtop PluS Décor Biomass 	• En D2 : dilué à 3 % 250 g/m² • En D3 : pur 400 g/m² • En D3 : pur 450 g/m²



Systèmes d'imperméabilité : mise en œuvre

Systèmes d'imperméabilité souples avec finitions lisses ou structurées*

Classe d'imperméabilité visée	I1 Fissure < 0,2 mm	I2 Fissure < 0,5 mm	I3 Fissure < 1 mm	I4 Fissure < 2 mm
Couche d'impression	StoPrim BL : 250-300 g/m² ou StoPrim S : 200 g/m² ou Irtop Plus Décor (dilué à 20 %) : 250 g/m² ou Irtop Plus SC (dilué à 20 %) : 200 g/m²	StoPrim BL : 250-300 g/m² ou StoPrim S : 200 g/m² ou StoPrim Grundex (à diluer à 1/1 avec du White Spirit) : 0,2 l/m² ou Irtop Plus SC (dilué à 50 %) : 100 g/m²		
Couche intermédiaire		Irtop Plus SC (dilué à 8 %) : 250 g/m²	Irtop Plus SC pur : 500 g/m²	Irtop Plus SC (dilué à 8 %) : 850 g/m² + Sto-Armature B60 - 95 cm
Couche de finition lisse	Irtop Plus Décor : 400 g/m²	Irtop Plus Velouté Mat : 450 g/m²		
ou				
Couche de finition structurée	Irtop Plus K 1,2 : 1,7 kg/m² ou Irtop Plus K 1,5 : 2,1 kg/m²			

* La configuration des systèmes Irtop Plus Biomass est identique à celle des produits Irtop Plus.

Le service Sto :

l'accompagnement sur chantier

pour faciliter la mise en œuvre d'un ouvrage : n'hésitez pas, innovez et performez avec l'accompagnement de nos techniciens d'application sur votre chantier. Ils vous fourniront toutes les clés de la réussite d'une mise en œuvre exemplaire.

Des CCTP types disponibles sur le site www.sto.fr, rubrique « Services & aide au choix », pour accompagner la maîtrise d'œuvre dans sa rédaction.





Logements collectifs, Fleury-les-Aubrais (45). Maître d'œuvre : Atelier Duveau-Davim.
Photo : © Manuel Panaget

Système d'imperméabilité souple monoproduit en finition lisse : Irtop Plus Solo Mat*

Classe d'imperméabilité visée	I1 Fissure < 0,2 mm	I2 Fissure < 0,5 mm	I3 Fissure < 1 mm	I4 Fissure < 2 mm
Couche d'impression	StoPrim BL : 250-300 g/m ² ou StoPrim S : 250 g/m ² ou StoPrim Grundex (à diluer à 1/1 avec du White Spirit) : 0,2 l/m ² Irtop Plus Solo Mat (dilué à 20 %) : 200 g/m ²			
Couche intermédiaire		Irtop Plus Solo Mat (dilué à 3 %) : 250 g/m ²	Irtop Plus Solo Mat pur : 400 g/m ²	Irtop Plus Solo Mat (dilué à 6 %) : 700 g/m ² en 2 passes + Sto-Armature B60 - 95 cm
Couche de finition lisse	Irtop Plus Solo Mat : 350 g/m ²	Irtop Plus Solo Mat (dilué à 3 %) : 250 g/m ²	Irtop Plus Solo Mat pur : 400 g/m ²	Irtop Plus Solo Mat pur : 400 g/m ²

* Irtop Plus Solo Mat convient également aux supports à fort/très fort relief. La consommation requise en classe I1 est de 800 g/m² (en 1 couche diluée à 5 %) et en classe I3 de 1 600 g/m² (en 2 couches dont la 1^{ère} couche est diluée à 5 %).

Systèmes d'imperméabilité souples en I3 Inversé (spécial bords de mer)*


Classe d'imperméabilité visée	I3 Inversé
Couche d'impression	StoPrim BL : 250-300 g/m ² ou StoPrim S : 200 g/m ² ou StoPrim Grundex : 0,2 l/m ² (à diluer à 1/1 avec du White Spirit) ou Irtop Plus SC (dilué à 50 %) : 100 g/m ²
Couche intermédiaire	Irtop Plus K 1,2 : 1,7 kg/m ² ou Irtop Plus K 1,5 : 2,1 kg/m ²
Couche de finition	Irtop Plus Solo Mat pur : 500 g/m ²

* La configuration des systèmes Irtop Plus Biomass est identique à celle des produits Irtop Plus.

Supports admissibles : bétons et enduits monocouches, mosaïques en pâte de verre, plâtre de Paris, anciennes imperméabilités, entretien et rénovation d'ITE.

Dans le cas de fissures ponctuelles traitées avec la gamme Irtop Plus, le galon doit être marouflé dans 850 g/m² d'Irtop Plus SC, dilué à 8 % d'eau avec Sto-Galon B60 et dilué à 3 % d'eau avec Sto-Galon B30.

Système I3 Inversé



- 1 Support existant
- 2 Impression
- 3 Couche intermédiaire structurée
- 4 Finition lisse



Guides de choix

Les produits des gammes Irtop PluS et Irtop PluS Biomass ont été conçus et développés sur une base commune pour répondre aux exigences du DTU 42.1, mais également pour satisfaire aux nombreuses attentes, souvent cumulées et exprimées par les entreprises et prescripteurs. Afin de vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet ou vos préoccupations, nous vous proposons les guides d'aide au choix suivants.

Gamme Irtop PluS Biomass

	Irtop PluS SC Biomass	Irtop PluS Décor Biomass	Irtop PluS Velouté Mat Biomass	Irtop PluS K Biomass
Aspect	Lisse mat	Lisse mat	Lisse mat	Ultra mat Taloché/Grésé en grains 1,5 mm
Atouts produit	- Impression (I1) et/ou sous-couche (I2 à I4) - Confort d'application - Teintable - Excellent mouillage et enrobage de l'armature/galon - Certifié REDcert²	- En décoratif (D3) et imperméabilité (I1) - En rénovation d'imperméabilité & d'ITE - Très beau rendu esthétique - Masque le faïençage et la micro-fissuration - Grand confort d'application - Certifié REDcert²	- Couvre toutes les classes I1-I4 - Rendu esthétique même avec entoilage total ou partiel - Bon confort d'application - Dédié à la mise en peinture des appuis et corniches StoDeco - Certifié REDcert²	- Masque parfaitement les défauts de planéité et pontage - Esthétique homogène avec un enduit décoratif - Grande polyvalence d'emploi : D3/I4 et rénovation d'imperméabilité - Disponible en système I3 Inversé - Très bon confort d'application - Certifié REDcert²
Domaines d'emploi				
Usage selon les classes d'imperméabilité (DTU 42.1/ EN 1062-1)	I1 à I4 (A2 à A5)	I1 (A2)	I1 à I4 (A2 à A5)	I1 à I4 (A2 à A5)
Usage en décoratif (DTU 59.1)		D3 RSE		D3 RPE
Spécial bord de mer				I3 Inversé
Rénovation d'anciennes imperméabilités		Oui		Oui
Entretien des ITE		K3	K3	
Conformité réglementation incendie en IGH	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques				
Nature de la résine (selon norme NF T 36-005)	Acrylique réticulable aux UV Famille I - classe 7b2	Acrylique réticulable aux UV, renforcée en siloxane Famille I - classe 7b2/10c		Acrylique réticulable aux UV, renforcée en siloxane Famille II - classe 2b
Phase	Aqueuse	Aqueuse		Aqueuse
Teintes				
Garnissant	■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■
Pouvoir couvrant	■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■
Masquage des pontages		■ ■ ■		■ ■ ■ ■
Perméabilité à la vapeur d'eau (V)*	Bonne (V2)	Bonne (V2)		Bonne (V2)
Imperméabilité à l'eau liquide (W)*	Hydrophobe (W3)	Hydrophobe (W3)		Hydrophobe (W3)
Protection anti-carbonatation (C)*	Effet barrière (C1)	Effet barrière (C1)		Effet barrière (C1)
Pour conditions météo délicates	Sto-Additif HE	Sto-Additif HE		Sto-Additif HE
Conditionnement	20 kg	20 kg		25 kg
Outils d'application				

* Classement GESVWAC établi selon la norme NF EN 1062-1



Guides de choix

Gamme Irtop PluS

	Irtop PluS SC	Irtop PluS Solo Mat	Irtop PluS Décor	Irtop PluS Velouté Mat	Irtop PluS K
Aspect	Lisse mat	Lisse mat	Lisse mat	Lisse mat	Ultra mat Taloché/Grésé grains 1,2 mm et 1,5 mm
Atouts produit	- Impression (I1) et/ou sous-couche (I2 à I4) - Confort d'application - Teintable - Excellent mouillage et enrobage de l'armature/galon	- En décoratif (D2-D3) et imperméabilité (I1-I4) - En rénovation d'imperméabilité et d'ITE - Grand confort d'application - Très bon rapport qualité/prix - Monoproduit - Disponible en système I3 Inversé - Recommandé pour des supports à très fort relief	- En décoratif (D3) et imperméabilité (I1) - En rénovation d'imperméabilité et d'ITE - Très beau rendu esthétique - Masque le faïençage et la micro-fissuration - Grand confort d'application - Seau réduit de 7 kg	- Couvre toutes les classes I1-I4 - Rendu esthétique même avec entoilage total ou partiel - Bon confort d'application - Seau réduit de 7 kg - Dédié à la mise en peinture des appuis et corniches StoDeco	- Masque parfaitement les défauts de planéité et pontage - Esthétique homogène avec un enduit décoratif - Grande polyvalence d'emploi : D3/I4 et rénovation d'imperméabilité - Disponible en système I3 Inversé - Très bon confort d'application
Domaines d'emploi					
Usage selon les classes d'Imperméabilité (DTU 421/ EN 1062-1)	I1 à I4 (A2 à A5)	I1 à I4 (A2 à A5)	I1 (A2)	I1 à I4 (A2 à A5)	I1 à I4 (A2 à A5)
Usage en décoratif (DTU 59.1)		D2 et D3 RSE	D3 RSE		D3 RPE
Spécial Bord de mer		I3 Inversé			I3 Inversé
Rénovation d'anciennes imperméabilités		Oui	Oui		Oui
Entretien des ITE		K1, K2, K3	K3	K3	
Conformité réglementation incendie en IGH	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques					
Nature de la résine (selon norme NF T 36-005)	Acrylique réticulable aux UV Famille I - classe 7b2	Acrylique réticulable aux UV, renforcée en siloxane Famille I - classe 7b2/10c		Acrylique réticulable aux UV, renforcée en siloxane Famille II - classe 2b	
Phase	Aqueuse	Aqueuse	Aqueuse	Aqueuse	Aqueuse
Teintes		 X-black	 X-black	 X-black	 X-black
Garnissant	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Pouvoir couvrant	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Masquage des pontages		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Perméabilité à la vapeur d'eau (V)*	Bonne (V2)	Bonne (V2)	Bonne (V2)	Bonne (V2)	Bonne (V2)
Imperméabilité à l'eau liquide (W)*	Hydrophobe (W3)	Hydrophobe (W3)	Hydrophobe (W3)	Hydrophobe (W3)	Hydrophobe (W3)
Protection anti-carbonatation (C)*	Effet barrière (C1)	Effet barrière (C1)	Effet barrière (C1)	Effet barrière (C1)	Effet barrière (C1)
Pour conditions météo délicates	Sto-Additif HE	Sto-Additif HE	Sto-Additif HE	Sto-Additif HE	Sto-Additif HE
Conditionnement	20 kg	20 kg	20 kg, 7 kg**	20 kg, 7 kg**	25 kg
Outils d'application					

* Classement GESVWAC établi selon la norme NF EN 1062-1. ** Uniquement en teintes pastels.

Siège social

Sto S.A.S.

224, Rue Michel Carré
CS 40045
F 95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 57 00
sto.fr@sto.com

Rejoignez Sto France



Retrouvez nos services dédiés sur www.sto.fr

- Service StoDesign
- Service Échantillons
- Service Préconisation
- Accompagnement Chantier

Assistance Technique

0 809 10 20 10
(service gratuit + prix appel)
sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation
formation.fr@sto.com

Service Qualité

qualite.fr@sto.com
Courrier :
Sto SAS – Service Qualité
306, Route de l'Usine
74140 Sciez

E-commerce

sto.ecommerce.fr@sto.com



Agences commerciales

Agence de Bezons

224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 56 70
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Bordeaux

11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone 05 56 07 42 40
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Clermont

Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone 04 73 99 47 50
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Dijon

Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone 03 80 51 77 40
sto.dijon.fr@sto.com

Agence de Lyon

Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone 04 72 79 41 90
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Marseille

Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone 04 42 18 39 40
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Metz

Actipôle
23, 25, Rue des drapiers
57070 Metz
Téléphone 03 87 54 12 20
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Montpellier

100, Rue Patrice Lumumba
34070 Montpellier
Téléphone 04 11 32 10 00
sto.montpellier.fr@sto.com

Agence de Mulhouse

Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone 03 89 53 22 82
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Nancy

Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone 03 83 59 48 49
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Nantes

Z.A.C. Les Hauts de
Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone 02 28 03 99 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Rennes

7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone 02 23 61 19 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois

11, Rue Joseph et Étienne
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone 01 41 72 10 70
sto.rosny.fr@sto.com

Agence de Strasbourg

Rue du Château
d'Angleterre
Z.A. Vogelau – BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone 03 88 19 27 08
sto.strasbourg.fr@sto.com

Agence de Thonon

Route de l'Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone 04 50 71 04 78
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Tours

40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone 02 47 34 31 20
sto.tours.fr@sto.com

Agence de Toulouse

5, Rue Gaston Evrard
31100 Toulouse
Téléphone 05 82 28 10 10
sto.toulouse.fr@sto.com

Agence de Wissous

23, Avenue Ampère
91320 Wissous
Téléphone 01 64 50 04 10
sto.wissous.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière

5bis, Rue de la Garenne
BP 6
85260 La Copechagnière