



Sto-Décap Protect
et **Sto-Décap Rapid**,
un décapage efficace
quel que soit votre projet.

**Quels que soient la nature des revêtements,
le nombre de couches existantes, les contraintes du chantier
ou les aspects sécuritaires et environnementaux,
vous avez l'assurance de trouver la meilleure solution
pour votre projet de façade.**

	Sto-Décap Protect	Sto-Décap Rapid
Application	<ul style="list-style-type: none"> En intérieur ou en extérieur Pour enduits, revêtements d'imperméabilisation, films minces, laques, crépis 	<ul style="list-style-type: none"> En extérieur Pour enduits, revêtements d'imperméabilisation, films minces à semi-épais, laques, crépis
Biodégradable	> 99 % après 28 jours OECD 30	Oui
Inflammabilité	Point éclair > 99° C	Point éclair 23° C < x < 61° C
Consignes de sécurité	Ne contient pas de matières dangereuses selon le règlement CLP Ne nécessite pas de contrôle de l'exposition (Aucune Valeur Maximale / Limite d'Exposition) Voir la FDS	Voir la FDS
Temps d'action*	Long Temps ouvert très important permettant l'élimination des résidus	Rapide
Classement FFB	A	C
Aspect	Gel bleu	Gel blanchâtre
Consommation*	400 g à 800 g/m ²	200 g à 600 g/m ²
Densité	1.08	1.00
Outils	Brosse, rouleau, pistolet airless	Brosse, rouleau

* Temps d'action et consommation variables selon l'ancienneté du revêtement, les conditions climatiques, la nature du substrat, l'épaisseur et la qualité du revêtement à décapier.

Classement FFB

Tableau récapitulatif des caractéristiques et des exigences par catégorie		
	Catégorie A	Catégorie C
Danger de la préparation (selon Reach)	Aucun	R10 (sans picto) ou R11 Inflammables
Point éclair	Supérieur à 55° C	Entre 0 et 55° C
Accès au chantier	Pas de restriction particulière au décapant	Interdit au public et aux personnes non autorisées et autres corps d'état du chantier
Précautions particulières (manipulation, stockage...)	Précautions d'usage (voir FDS)	Toutes précautions concernant les produits inflammables et pouvant se charger électrostatiquement (voir FDS)
Protection des ouvriers	Gants + lunettes	Appareils respiratoires autonomes (cartouche type A) + gants, lunettes + protections particulières produits inflammables (voir FDS)
Suivi médical particulier au décapant	Non	Oui (Valeurs Limites d'Exposition individuelle à certains composants)
Mode d'application	Brosse, rouleau Application mécanisée	Brosse, rouleau Application mécanisée interdite
Temps d'action	En général moyen à long (3 à 6 h sur revêtement épais) Plus court sur film mince	Rapide (30 min à 1 h sur revêtement épais)
Rinçage	En général facultatif	En général obligatoire

Le tableau ci-dessus, établi par l'Iref, regroupe des informations issues de la fiche technique du produit et de sa fiche de données de sécurité (FDS), qui doivent obligatoirement et gratuitement être fournies par le fabricant. C'est notamment sur les critères de risques de la FDS (inflammabilité, point d'éclair, nocivité, caractère irritant) qu'est fondée la distinction des catégories A, B et C, qui dicte les mesures de précaution à prendre en matière de protections, de manipulations, de stockage et de transport.

Points forts de Sto-Décap Protect

- Décape tous les revêtements de façade
- Pénètre en profondeur pour un décapage efficace, surtout pour les anciens revêtements d'imperméabilité I3-I4
- Solution respectueuse de l'environnement (biodégradable), traitement des déchets en DIB
- Formule sans chlorure de méthylène, MP, NEP, phtalates, soude caustique et autres produits dangereux pour l'environnement
- Évite tout risque d'incendie dans les zones faiblement ventilées (courettes intérieures, couloirs...)
- Solution respectueuse de l'applicateur
- Application verticale sans coulure
- Mécanisable
- Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre



Points forts de Sto-Décap Rapid

- Décape tous les revêtements de façade
- Efficace en moins de 2 heures sur la plupart des revêtements
- Application verticale sans coulure
- Biodégradable
- Formule sans chlorure de méthylène, MP, NEP, phtalates, soude caustique et autres produits dangereux pour l'environnement
- Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre



Comme chaque projet peut s'avérer très spécifique et ne pas ressembler aux précédents, Sto vous accompagne sur votre chantier, grâce à son équipe de Techniciens d'application, pour tester en conditions réelles les modalités d'application du décapant. N'hésitez pas à contacter votre commercial habituel Sto pour organiser cette visite de chantier avec le Technicien d'application de votre région.

Vous disposez également d'un kit contenant les 2 décapants, **Sto-Décap Rapid** et **Sto-Décap Protect**, en conditionnement d'un litre, pour effectuer vous-même un test sur une surface représentative.



Code SAP	Libellé articles	Conditionnement	Prix tarif 2018*
00558-013	Sto-Décap Protect	Seau de 20 L Palette de 480 L	12,50 €/L 11,10 €/L
00558-014	Sto-Décap Rapid	Seau de 20 L Palette de 480 L	11,50 €/L 10,50 €/L
00558/015	Sto-Décapants Kit d'Essai	Boîte de 2 bidons d'un litre	19,90 €/kit

Ces articles sont disponibles dès à présent dans toutes nos agences.

* Prix tarif professionnel 2018 HT, susceptible de changements.

Outillage recommandé



Code SAP	Libellé articles	Conditionnement	Prix tarif 2018*
17107-014	Sto-Brosse pour décapant	Unité	4,50 €
08313-049	Sto-Riflard décapant lame affûtée de 10 cm	Unité	12,50 €
08371-003	Sto-Scraper lame de 10 cm	Unité	15,50 €
08371-005	Sto-Lames pour Sto-Scraper	Étui de 10 pcs	9,90 €

* Prix tarif professionnel 2018 HT, susceptible de changements.

Les contenus informatifs et visuels de la présente brochure – descriptifs, argumentaires, photos, schémas, etc. – ont une vocation strictement indicative et peuvent être modifiés sans préavis. Ils ne sauraient engager la société Sto SAS, sur le plan contractuel. Dans un souci d'amélioration constante de nos systèmes, nous nous réservons la possibilité de faire évoluer à tout moment nos produits et nos techniques. Pour toutes spécifications et indications de mise en œuvre des produits présentés, veuillez vous reporter impérativement aux fiches techniques correspondantes, disponibles notamment sur notre site internet www.sto.fr.

Sto S.A.S.

Siège Social

224, Rue Michel Carré
CS 40045
F 95872 Bezons Cedex
Téléphone : 01 34 34 57 00
Télécopie : 01 34 34 56 60
sto.fr@sto.com

www.sto.fr

Rejoignez-nous :



Service Clients

0 809 10 12 10 Service gratuit + prix appel

Télécopie

0 809 10 12 11 Service gratuit + prix appel

Assistance Technique

0 809 10 20 10 Service gratuit + prix appel

sto.technique.fr@sto.com

Service Qualité

Téléphone : 04 50 71 04 80
Télécopie : 04 50 70 89 62
qualite.fr@sto.com
Courrier : Sto SAS – Service Qualité
306, Route de l'usine - 74140 Sciez

Centre de Formation

formation.fr@sto.com

Agence de Bezons

224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone : 01 34 34 56 70
Télécopie : 01 34 34 56 61
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Bordeaux

11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone : 05 56 07 42 40
Télécopie : 05 56 90 99 80
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Clermont

Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 99 47 50
Télécopie : 04 73 16 10 66
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Dijon

Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone : 03 80 51 77 40
Télécopie : 03 80 54 01 31
sto.dijon.fr@sto.com

Agence de Lille

Z.I. de la Pilaterie
20 rue des Chateaux
59700 Marcq-en-Baroeul
Téléphone : 03 28 76 16 60
Télécopie : 03 20 10 93 50
sto.lille.fr@sto.com

Agence de Lyon

Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone : 04 72 79 41 90
Télécopie : 04 72 79 41 99
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Marseille

Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone : 04 42 18 39 40
Télécopie : 04 42 01 69 00
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Metz

Campus d'activités de la Maxe
57140 La Maxe
Téléphone : 03 87 54 12 20
Télécopie : 03 87 32 40 28
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Mulhouse

Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone : 03 89 53 22 82
Télécopie : 03 89 53 22 95
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Nancy

Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone : 03 83 59 48 49
Télécopie : 03 83 59 48 50
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Nantes

Z.A.C. Les Hauts de Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone : 02 28 03 99 50
Télécopie : 02 51 80 58 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Rennes

7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone : 02 23 61 19 10
Télécopie : 02 99 22 85 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois

11, Rue Joseph et Étienne
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone : 01 41 72 10 70
Télécopie : 01 48 12 81 25
sto.rosny.fr@sto.com

Agence de Strasbourg

Rue du Château d'Angleterre
Z.A. Vogelau - BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone : 03 88 19 27 08
Télécopie : 03 88 81 37 10
sto.strasbourg.fr@sto.com

Agence de Thonon

Route de l'Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone : 04 50 71 04 78
Télécopie : 04 50 71 88 66
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Tours

40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone : 02 47 34 31 20
Télécopie : 02 47 34 37 30
sto.tours.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière

5bis, Rue de la Garenne - BP 6
85260 La Copechagnière
Téléphone : 0 809 10 12 10
Télécopie : 0 809 10 12 11