



StoPrim BL

(Régulateur de fonds, opacifiant et bloquant)

Description du produit

Régulateur de fonds bloquant, spécialement formulé pour stopper la diffusion à travers les revêtements des résidus de décapage ou des constituants des anciens revêtements.

Particulièrement conseillé avant l'application des procédés d'imperméabilité Irtop.

Caractéristiques

Résine acrylique avec charge. Très bonne adhérence. Régularise l'absorption des fonds.

Aspect

Pâte granuleuse

Densité

1,5 ± 0,5

Extrait sec (en poids)

70 % ± 2 %

Sec au toucher

2 heures en fonction du temps et de l'hygrométrie.

Recouvrable Après séchage.

Classification AFNOR

NF T 36005
Famille I - Classe 7b2

Domaine d'utilisation

Supports décapés par voie chimique ou par brûlage.

Supports revêtus d'un revêtement ancien à base de liants organiques : revêtements plastiques épais, semi-épais, imperméabilité ayant une bonne adhérence et ne présentant pas de désordres.

Le StoPrim BL peut se substituer à la couche de régulation de fonds des revêtements IRTOP.

Conditions de mise en œuvre

Application

Application au rouleau laine moyenne : bien croiser afin de déposer une couche régulière.

- Dilution : de 5 à 10 % d'eau selon la nature et l'absorption des fonds.

IMPORTANT : Le StoPrim BL ne sera pleinement efficace que si la dilution est respectée et la consommation supérieure à la consommation minimale indiquée.

Matériel d'application

De préférence au rouleau laine moyenne ou à la brosse.

Consommation

La consommation sera fonction du relief et de la porosité du support : mini 200 à 300 g/m².

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Températures d'application

Ne pas appliquer au dessous de 5°C et au dessus de 35°C ainsi que par vent fort ou averse menaçante.

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

StoPrim BL est livré en bidon plastique de 20 kg et par palette de 480 kg.

Numéro d'article

04467-001 en blanc et 04467-002 en teinté

vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Stockage

Hermétiquement fermé, au frais.
Temps de conservation : un an
emballage d'origine fermé.

Traitement des déchets et Transport

Se reporter à la fiche de
données de sécurité.

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
CS. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tél 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20
Fax 02 47 34 37 30
40 rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRY LES TOURS

Rosny sous Bois

Tél 01 41 72 10 70
Fax 01 48 12 81 25
11 rue Joseph et Etienne de
Montgolfier
93110 ROSNY SOUS BOIS

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@sto.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr