

# Déclaration de performance du produit de construction

## StoCalce Miral R



<b>Code d'identification du type de produit</b>	PROD2727 StoCalce Miral R
<b>Utilisation finale</b>	Sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations intérieurs
<b>Fabricant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit</b>	Système 4
<b>Norme harmonisée</b>	EN 998-1 Enduit normal
<b>Organismes notifiés</b>	Non applicable
<b>Évaluation technique européenne</b>	Non applicable
<b>Documentation technique appropriée</b>	Non applicable

### Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Absorption d'eau	NPD	EN 998-1:2010
Perméabilité à la vapeur	V 1	EN 998-1:2010
Résistance à la traction sur béton	NPD	EN 998-1:2010
Conductivité thermique	NPD	EN 998-1:2010
Durabilité	NPD	EN 998-1:2010
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1:2010

La performance du produit correspond à la performance déclarée. Le fabricant est le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant par :



Annexe : fiche de données de sécurité

	<b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
	<b>01-0102-1</b>	<b>10</b>
<b>PROD2727 StoCalce Miral R</b> <b>EN 998-1 Enduit normal</b>		
Sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations intérieurs		
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Absorption d'eau	NPD	
Conductivité thermique	NPD	
Résistance à la traction sur béton	NPD	
Durabilité	NPD	
Perméabilité à la vapeur	V 1	
Substances dangereuses	NPD	