

Déclaration de performance du produit de construction

Sto-Schlagdübel T UEZ-K-01 8/60



| | |
|---|--|
| Code d'identification du type de produit | PROD3065 Sto-Schlagdübel T UEZ-K-01 8/60 |
| Utilisation finale | fixation des systèmes d'isolation thermique, catégories utiles : A, B et C |
| Fabricant | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit | Système 2+ |
| Norme harmonisée | Cheville selon ETA |
| Organismes notifiés | MPA Stuttgart NB 0672 NB 0672 a/ont procédé à la première inspection de l'ouvrage et au contrôle de production propre à l'usine ainsi que la surveillance courante, la notation et l'évaluation du contrôle interne selon le système 2+ et a/ont établi le certificat de conformité : |
| Évaluation technique européenne | voir ETA-14/0130/Ejot |
| Documentation technique appropriée | Non applicable |

Performance déclarée


| Caractéristiques essentielles | Puissance | Cahier des charges technique harmonisé |
|---|------------------|--|
| Valeurs caractéristiques de résistance à la traction NRK | voir ETA-14/0130 | ETAG 014:2011 |
| Comportement au déplacement | voir ETA-14/0130 | ETAG 014:2011 |
| Coefficient de transmission thermique ponctuel (valeur Khi) | voir ETA-14/0130 | EOTA TR 25 |
| Rigidité des disques | voir ETA-14/0130 | EOTA TR 26 |

La performance du produit correspond à la performance déclarée. Le fabricant est le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant par :



Annexe : fiche de données de sécurité

| | | | |
|---|---|----|---------|
|  | Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen | | |
| | 01-0226-1 | 14 | NB 0672 |
| PROD3065 Sto-Schlagdübel T UEZ-K-01 8/60 Cheville selon ETA | | | |
| fixation des systèmes d'isolation thermique, catégories utiles : A, B et C | | | |
| Valeurs caractéristiques de résistance à la traction NRK | voir ETA-14/0130 | | |
| Comportement au déplacement | voir ETA-14/0130 | | |
| Coefficient de transmission thermique ponctuel (valeur Khi) | voir ETA-14/0130 | | |
| Rigidité des disques | voir ETA-14/0130 | | |