

Déclaration de performance du produit de construction



StoBrick Brillant 300

Code d'identification unique du produit type	PROD3257 StoBrick Brillant 300
Usage(s) prévu(s)	carreaux et plaques en céramique pour habillage des murs en intérieur et en extérieur
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 14411:2012
Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1(fl)	EN 14411:2012
Durabilité	Satisfaisant pour les applications en intérieur	EN 14411:2012
Durabilité	Satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel	EN 14411:2012
Adhérence	≥ 0,5 N/mm ² Mortier contenant du ciment, type C1	EN 14411:2012
Résistance aux variations de température	Satisfaisant	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

11.02.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0281-2

17

PROD3257 StoBrick Brillant 300
EN 14411:2012 carreaux et plaques en céramique
pour habillage des murs en intérieur et en extérieur

Comportement au feu	A1(fl)
Durabilité	Satisfaisant pour les applications en intérieur
Durabilité	Satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel
Adhérence	≥ 0,5 N/mm ² Mortier contenant du ciment, type C1
Résistance aux variations de température	Satisfaisant