

# Déclaration de performance du produit de construction

## StoBrick Porig 600



<b>Code d'identification unique du produit type</b>	PROD3407 StoBrick Porig 600
<b>Usage(s) prévu(s)</b>	carreaux et plaques en céramique pour habillage des murs en intérieur et en extérieur
<b>Fabricant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
<b>Norme harmonisée</b>	EN 14411:2012
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	Non applicable
<b>Document d'évaluation européen</b>	Non applicable
<b>Évaluation technique européenne</b>	Non applicable
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	Non applicable
<b>Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique</b>	Non applicable

### Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1(fl)	EN 14411:2012
Durabilité	Satisfaisant pour les applications en intérieur	EN 14411:2012
Durabilité	Satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel	EN 14411:2012
Adhérence	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Mortier contenant du ciment, type C1	EN 14411:2012
Résistance aux variations de température	Satisfaisant	EN 14411:2012

*NPD = no performance determined*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

11.02.2021  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

01-0253-2

16

**PROD3407 StoBrick Porig 600**  
**EN 14411:2012 carreaux et plaques en céramique**  
pour habillage des murs en intérieur et en extérieur

Comportement au feu	A1(fl)
Durabilité	Satisfaisant pour les applications en intérieur
Durabilité	Satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel
Adhérence	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Mortier contenant du ciment, type C1
Résistance aux variations de température	Satisfaisant