

Déclaration de performance du produit de construction



StoBrick Gekerbt 800

| | |
|--|--|
| Code d'identification unique du produit type | PROD3408 StoBrick Gekerbt 800 |
| Usage(s) prévu(s) | carreaux et plaques en céramique pour habillage des murs en intérieur et en extérieur |
| Fabricant | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau) |
| Norme harmonisée | EN 14411:2012 |
| Organisme(s) notifié(s) | Non applicable |
| Document d'évaluation européen | Non applicable |
| Évaluation technique européenne | Non applicable |
| Organisme d'évaluation technique | Non applicable |
| Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique | Non applicable |

Performance(s) déclarée(s)

| Caractéristiques essentielles | Puissance | Cahier des charges technique harmonisé |
|--|---|--|
| Comportement au feu | A1(fl) | EN 14411:2012 |
| Durabilité | Satisfaisant pour les applications en intérieur | EN 14411:2012 |
| Durabilité | Satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel | EN 14411:2012 |
| Adhérence | ≥ 0,5 N/mm ² Mortier contenant du ciment, type C1 | EN 14411:2012 |
| Résistance aux variations de température | Satisfaisant | EN 14411:2012 |

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

11.02.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0252-2

16

PROD3408 StoBrick Gekerbt 800
EN 14411:2012 carreaux et plaques en céramique
pour habillage des murs en intérieur et en extérieur

| | |
|--|---|
| Comportement au feu | A1(fl) |
| Durabilité | Satisfaisant pour les applications en intérieur |
| Durabilité | Satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel |
| Adhérence | ≥ 0,5 N/mm ² Mortier contenant du ciment, type C1 |
| Résistance aux variations de température | Satisfaisant |