



# Déclaration de performance du produit de construction

## StoDecosit K

<b>Code d'identification unique du produit type</b>	PROD4141 StoDecosit K Enduit à liant organique <i>Voir le numéro de lot sur l'emballage du produit</i>
<b>Usage(s) prévu(s)</b>	En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations
<b>Fabricant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	système 3 (comportement au feu) Système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)

**Norme harmonisée** EN 15824:2017

**Organisme(s) notifié(s)**

**Document d'évaluation européen** Non applicable

**Évaluation technique européenne** Non applicable

**Organisme d'évaluation technique** Non applicable

**Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique** Non applicable

### Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Système AVCP	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A2-s1, d0	système 3	EN 15824:2017
Absorption d'eau	W 3		EN 15824:2017
Perméabilité à la vapeur	V2		EN 15824:2017
Conductivité thermique	NPD		EN 15824:2017
Durabilité	NPD		EN 15824:2017
Substances dangereuses	NPD		EN 15824:2017
Résistance à la traction	≥ 0,3		EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:




01.04.2020  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Annexe : fiche de données de sécurité

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

	<b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
	<b>01-0332-2</b>	<b>19</b>
<p><b>PROD4141 StoDecosit K</b>  <b>EN 15824:2017 Enduit à liant organique</b>                  En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations</p>		
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Absorption d'eau	W 3	
Conductivité thermique	NPD	
Résistance à la traction	≥ 0,3	
Durabilité	NPD	
Perméabilité à la vapeur	V2	
Substances dangereuses	NPD	