

# Fiche de données de développement durable



## Stolit® QS MP

**Enduit de finition organique en tant qu'enduit modelable, version à prise rapide pour les saisons froides et humides**

Description de produit, voir fiche technique (si disponible)

### Données pour certifications de bâtiment suivant DGNB (société allemande pour la construction durable) (version 2012)

<b>Niveau de qualité (ENV 1.2)</b>	Peintures et revêtements sur une base minérale. support (extérieur) : répond aux exigences du niveau de qualité 1 à 4 - diluable à l'eau à teneur COV < 40 g/l (conformément à la directive RL 2004/42/EG)
<b>Valeurs de bilan environnemental spécifiques au produit (ENV 1.1 et ENV 2.1)</b>	conformément à EPD
<b>Durée de vie spécifique au produit (ECO 1.1)</b>	30 ans (suivant système allemand d'évaluation BNB)
<b>Influence sur le confort acoustique (SOC 1.3)</b>	non évalué
<b>Sécurité et risques d'incidents (SOC 1.7)</b>	pas d'influence négative car pas d'halogènes dans le contenu
<b>Instructions de nettoyage (PRO 1.5, PRO 2.2)</b>	voir fiche technique
<b>Pour la pierre naturelle : « sans travail forcé et ni travail des enfants » (ENV 1.3) »</b>	non applicable


### Données pour la certification d'un bâtiment conformément à LEED (version 2009)

<b>Classification groupe de produits</b>	Rule1113_Flat coating
<b>Part de recyclage (issue de sources de l'utilisateur final) (MR Credit 4)</b>	0 %
<b>Part de recyclage (issue de sources de la production) (MR Credit 4)</b>	0 %
<b>Matières premières renouvelables rapidement (MR Credit 6)</b>	0 %

# Fiche de données de développement durable



## Stolit® QS MP

<b>Bois certifié (FSC ou PEFC) (MR Credit 7)</b>	non applicable
<b>Teneur en COV (IEQ Credit 4.1) : matériaux à faible teneur en substances nocives - colles et mastics d'étanchéité</b>	non applicable
<b>Teneur en COV (IEQ Credit 4.2) : matériaux à faible teneur en substances nocives - peintures et revêtements</b>	30,1 g/l (sans eau)
<b>Teneur en COV (IEQ Credit 4.3) : matériaux à faible teneur en substances nocives - systèmes de sol</b>	non applicable
<b>Labels environnementaux et désignations</b>	
<b>Certificats / labels environnementaux</b>	aucun(e)
<b>Déclaration environnementale produit (EPD)</b>	 EPD-VDL-20140167-IBE1
<b>Classification de substance nocive (GISCODE, EMICODE, RAL,...)</b>	BSW50
<b>Fiche de données de sécurité (SDB)</b>	disponible
<b>Fiche technique</b>	disponible
<b>Composants du produit</b>	
<b>Composition</b>	Selon la directive VdL pour les revêtements usuels du bâtiment dispersion de polymères dioxyde de titane Charges minérales Hydroxyde d'aluminium charges silicates eau Étherglycol Aliphates Produit d'imprégnation

# Fiche de données de développement durable



## Stolit<sup>®</sup> QS MP

	additif de surface Agent de dispersion Épaississant Agent mouillant Agent mouillant agents de protection pour le revêtement à base de terbutryne / OIT / ZPT
<b>Substances dangereuses (selon les règlements européens)</b>	Voir fiche de données de sécurité (paragraphe 3)
<b>Part organique (suivant natureplus / baubook)</b>	> 5 %
<b>Composés organiques volatils (substances CMR)</b>	non évalué
<b>Teneur en COV (suivant la directive Decopaint)</b>	21,6 g/l (1,2 %) (le produit n'est pas soumis à la directive 2004/42/CE)
<b>Teneur en plastifiant</b>	sans plastifiant (selon la directive VdL-RL 01)
<b>Formaldéhyde libre</b>	≤ 10 mg/kg (selon la directive VdL-RL 03 et le label RAL-UZ 102)
<b>Biocide(s) / substance(s) active(s) pour la protection du revêtement (selon UE-VO 528/2012)</b>	inclus, cf. fiche de données de sécurité (section 2)
<b>Biocide(s) / substance(s) active(s) pour la protection pendant le stockage (selon UE-VO 528/2012)</b>	non inclus
<b>Métaux lourds</b>	non évalué
<b>Respect des valeurs limites d'émissions issues de l'industrie du dioxyde de titane (selon RL 2010/75/UE ou 25.BImSchV)</b>	oui
<b>Composés halogénés organiques</b>	aucun(e)
<b>Émissions</b>	
<b>Hydrocarbures halogénés</b>	non évalué

# Fiche de données de développement durable



## Stolit<sup>®</sup> QS MP

<b>Formaldéhyde</b>	non décelable (limite de détection : 2 µg/m <sup>3</sup> ) (selon la norme DIN EN ISO 16000-9 ou test Merckoquant pour formaldéhyde)
<b>Composés organiques difficilement volatiles (SVOC)</b>	non applicable, car produit extérieur
<b>Élimination / réutilisation / recyclage</b>	
<b>Réutilisation / recyclage</b>	Les peintures et laques ne sont pas employées pour une réutilisation ou une autre utilisation ultérieure.
<b>Élimination</b>	Voir fiche de données de sécurité (paragraphe 13)
<b>Emballage / seuu / films</b>	La reprise d'emballages utilisés et leur revalorisation est certifié et organisée conformément aux dispositions légales avec une entreprise de collecte locale.
<b>La responsabilité d'entreprise Sto</b>	
<b>Sto-Modèle / gestion d'entreprise</b>	L'objectif de Sto est d'être leader technologique en matière d'organisation humaine et durable des espaces vitaux. Dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles sous : <a href="http://www.sto.com">www.sto.com</a>
<b>Membre du Pacte Mondial des Nations Unies</b>	Sto est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et s'engage au respect de dix principes reconnus de façon universelle dans les domaines des droits de l'homme, des normes sur le travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. De plus amples informations sont disponibles sous : <a href="http://www.unglobalcompact.org">www.unglobalcompact.org</a>
<b>Normes fondamentales sur le travail de l'OIT</b>	Sto s'est engagé à respecter sur tous ses sites les normes sur le travail de l'OIT.
<b>Gestion de la qualité, de l'environnement et de l'énergie</b>	Lieu de production certifié suivant DIN EN 9001, DIN EN 14001 et DIN EN 50001.
<b>Charte de fournisseurs</b>	La charte des fournisseurs de Sto se fonde sur les principes du Pacte Mondial des Nations Unies et sur le

# Fiche de données de développement durable



## Stolit<sup>®</sup> QS MP

modèle Sto. Les fournisseurs sont tenus de la respecter et sont évalués de façon continue.

Par le présent document, nous souhaitons vous soutenir pour vous permettre de mieux évaluer la durabilité de nos produits. Par durabilité, nous comprenons une interaction complexe entre des critères économiques, écologiques et sociaux, afin de pouvoir satisfaire les besoins des générations présentes et futures. Nos produits doivent y contribuer tout en remplissant les exigences en matière de bien-être, mais également de qualité et de fonctionnalité. Nous ne considérons pas la durabilité comme un état définitif, mais comme un processus d'amélioration continue. C'est pourquoi nous définissons les idées principales suivantes pour nos produits :

1. Les produits Sto contribuent sur des questions importantes relevant de la durabilité : par ex. la protection climatique, l'efficacité des bâtiments, de l'énergie et des ressources, la protection et la longévité, la santé et le bien-être.
2. Toutes les matières premières présentes dans les produits Sto remplissent des fonctions spécifiques aux applications et leur impact environnemental est amélioré, en se basant sur les technologies actuelles.
3. Les produits Sto sont fabriqués de manière efficace en énergie et en ressources ; les matières premières renouvelables sont utilisées lorsque cela fait sens et qu'elles sont durables d'un point de vue écologique, économique et social.
4. Sto évalue et favorise les potentiels d'élimination, de réutilisation et de recyclage de ses produits sous réserve de faisabilité technologique et économique.

L'interprétation et l'évaluation de la durabilité de nos produits ne résident pas seulement dans nos mains : elles sont également déterminées par vos avis et vos décisions. Les informations suivantes, avec pour élément central l'environnement et la santé, doivent également aider.

Les informations ou données dans la présente fiche de données de durabilité se basent sur nos connaissances et nos expériences. La parution d'une nouvelle fiche de données de durabilité annule et remplace toutes les versions antérieures. Les données présentes dans la fiche technique et la fiche de données de sécurité doivent être respectées. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Téléphone: 07744 57-0  
Téléfax: 07744 57 -2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de