

Fiche de données de développement durable



StoColor Solical

Peinture de façade à base de sol de silice et silicate sans film de protection biocide

Description de produit, voir fiche technique (si disponible)

Données pour certifications de bâtiment suivant DGNB (société allemande pour la construction durable) (version 2012)

| | |
|--|--|
| Niveau de qualité (ENV 1.2) | Peintures et revêtements sur une base minérale. support (extérieur) : répond aux exigences du niveau de qualité 1 à 4 - diluable à l'eau à teneur COV < 40 g/l (conformément à la directive RL 2004/42/EG) |
| Valeurs de bilan environnemental spécifiques au produit (ENV 1.1 et ENV 2.1) | conformément à EPD |
| Durée de vie spécifique au produit (ECO 1.1) | 20 ans (suivant système allemand d'évaluation BNB) |
| Influence sur le confort acoustique (SOC 1.3) | non évalué |
| Sécurité et risques d'incidents (SOC 1.7) | pas d'influence négative car pas d'halogènes dans le contenu |
| Instructions de nettoyage (PRO 1.5, PRO 2.2) | voir fiche technique |
| Pour la pierre naturelle : « sans travail forcé et ni travail des enfants » (ENV 1.3) » | non applicable |

Données pour la certification d'un bâtiment conformément à LEED (version 2009)

| | |
|--|--------------------|
| Classification groupe de produits | EQ4.2_Flat Topcoat |
| Part de recyclage (issue de sources de l'utilisateur final) (MR Credit 4) | 0 % |
| Part de recyclage (issue de sources de la production) (MR Credit 4) | 0 % |
| Matières premières renouvelables rapidement (MR Credit 6) | 0 % |

Fiche de données de développement durable



StoColor Solical

| | |
|--|---|
| Bois certifié (FSC ou PEFC) (MR Credit 7) | non applicable |
| Teneur en COV (IEQ Credit 4.1) : matériaux à faible teneur en substances nocives - colles et mastics d'étanchéité | non applicable |
| Teneur en COV (IEQ Credit 4.2) : matériaux à faible teneur en substances nocives - peintures et revêtements | 6,15 g/l (sans eau) |
| Teneur en COV (IEQ Credit 4.3) : matériaux à faible teneur en substances nocives - systèmes de sol | non applicable |
| Labels environnementaux et désignations | |
| Certificats / labels environnementaux |  <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 24769</p> <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 24770</p> <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 25660</p> <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 25661</p> |
| Déclaration environnementale produit (EPD) |  <p>EPD-DIV-20140152-IBG1</p> |
| Classification de substance nocive (GISCODE, EMICODE, RAL,...) | BSW40 |
| Fiche de données de sécurité (SDB) | disponible |
| Fiche technique | disponible |

Fiche de données de développement durable



StoColor Solical

Composants du produit

| | |
|--|---|
| Composition | <p>Selon la directive VdL pour les revêtements usuels du bâtiment</p> <ul style="list-style-type: none"> liant minéral liant polymère dioxyde de titane charges silicates eau Produit d'imprégnation Épaississant Agent de dispersion Agent antimoissant |
| Substances dangereuses (selon les règlements européens) | Voir fiche de données de sécurité (paragraphe 3) |
| Part minérale (suivant natureplus / baubook) | ≥ 95 % |
| Part organique (suivant natureplus / baubook) | ≤ 5 % |
| Composés organiques volatils (substances CMR) | non évalué |
| Teneur en COV (suivant la directive Decopaint) | 3,0 g/l (0,2 %) |
| Teneur en plastifiant | sans plastifiant (selon la directive VdL-RL 01) |
| Formaldéhyde libre | ≤ 10 mg/kg (selon la directive VdL-RL 03 et le label RAL-UZ 102) |
| Biocide(s) / substance(s) active(s) pour la protection du revêtement (selon UE-VO 528/2012) | non inclus |
| Biocide(s) / substance(s) active(s) pour la protection pendant le stockage (selon UE-VO 528/2012) | du fait des matières premières, teneur en-dessous de la valeur-seuil suivant RAL-UZ-102 annexe 1 |
| Métaux lourds | non évalué |
| Respect des valeurs limites d'émissions issues de l'industrie du dioxyde de titane (selon RL | oui |

Fiche de données de développement durable



StoColor Solical

2010/75/UE ou 25.BImSchV)

Hydrocarbures halogénés (par ex. CFC, HFC halogénés, CFC halogénés)

non certifiable (limite de certification : 2 µg/m³)

Composés halogénés organiques (par ex. IPBC, HBCD, polychlorure de vinyle)

aucun(e)

Émissions

Formaldéhyde

≤ 10 µg/m³ après 72 h (selon le comité AgBB)

Composés organiques difficilement volatiles (SVOC)

≤ 10 µg/m³ après 72 h (selon le comité AgBB)

Élimination / réutilisation / recyclage

Réutilisation / recyclage

Les peintures et laques ne sont pas employées pour une réutilisation ou une autre utilisation ultérieure.

Élimination

Voir fiche de données de sécurité (paragraphe 13)

Emballage / seau / films

La reprise d'emballages utilisés et leur revalorisation est certifiée et organisée conformément aux dispositions légales avec une entreprise de collecte locale.

La responsabilité d'entreprise Sto

Sto-Modèle / gestion d'entreprise

L'objectif de Sto est d'être leader technologique en matière d'organisation humaine et durable des espaces vitaux. Dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles sous : www.sto.com

Membre du Pacte Mondial des Nations Unies

Sto est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et s'engage au respect de dix principes reconnus de façon universelle dans les domaines des droits de l'homme, des normes sur le travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. De plus amples informations sont disponibles sous : www.unglobalcompact.org

Fiche de données de développement durable



StoColor Solical

Normes fondamentales sur le travail de l'OIT

Sto s'est engagé à respecter sur tous ses sites les normes sur le travail de l'OIT.

Gestion de la qualité et de l'environnement

Lieu de production certifié suivant DIN EN 9001 et DIN EN 14001.

Charte de fournisseurs

La charte des fournisseurs de Sto se fonde sur les principes du Pacte Mondial des Nations Unies et sur le modèle Sto. Les fournisseurs sont tenus de la respecter et sont évalués de façon continue.

Par le présent document, nous souhaitons vous soutenir pour vous permettre de mieux évaluer la durabilité de nos produits. Par durabilité, nous comprenons une interaction complexe entre des critères économiques, écologiques et sociaux, afin de pouvoir satisfaire les besoins des générations présentes et futures. Nos produits doivent y contribuer tout en remplissant les exigences en matière de bien-être, mais également de qualité et de fonctionnalité. Nous ne considérons pas la durabilité comme un état définitif, mais comme un processus d'amélioration continue. C'est pourquoi nous définissons les idées principales suivantes pour nos produits :

1. Les produits Sto contribuent sur des questions importantes relevant de la durabilité : par ex. la protection climatique, l'efficacité des bâtiments, de l'énergie et des ressources, la protection et la longévité, la santé et le bien-être.
2. Toutes les matières premières présentes dans les produits Sto remplissent des fonctions spécifiques aux applications et leur impact environnemental est amélioré, en se basant sur les technologies actuelles.
3. Les produits Sto sont fabriqués de manière efficace en énergie et en ressources ; les matières premières renouvelables sont utilisées lorsque cela fait sens et qu'elles sont durables d'un point de vue écologique, économique et social.
4. Sto évalue et favorise les potentiels d'élimination, de réutilisation et de recyclage de ses produits sous réserve de faisabilité technologique et économique.

L'interprétation et l'évaluation de la durabilité de nos produits ne résident pas seulement dans nos mains : elles sont également déterminées par vos avis et vos décisions. Les informations suivantes, avec pour élément central l'environnement et la santé, doivent également aider.

Les informations ou données dans la présente fiche de données de durabilité se basent sur nos connaissances et nos expériences. La parution d'une nouvelle fiche de données de durabilité annule et remplace toutes les versions antérieures. Les données présentes dans la fiche technique et la fiche de données de sécurité doivent être respectées. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto SE & Co. KGaA

Fiche de données de développement durable



StoColor Solical

Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Téléphone: 07744 57-0
Téléfax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de