

StoLevell Déco

(Enduit de ragréage organique en pâte prêt à l'emploi)

Description du produit

Enduit de ragréage pour l'extérieur pour support organique et hydraulique.

Liant

Dispersion aqueuse de copolymères.

Additifs

Agents de surface, antimoussants, épaississants, conservateurs (algicide, fongicide).

Diluant Eau.

Caractéristiques

Aspect Mat

Sollicitations mécaniques

Résiste aux agressions mécaniques (choc, rayures...)

Adhérence

Bonne adhérence sur tous les supports appropriés et traités selon nos prescriptions.

Résistance aux intempéries

Résistance durable aux intempéries et stabilité au gel.

Domaine d'utilisation

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Comme enduit de ragréage prêt à l'emploi pour l'extérieur non teintable.

Limites d'utilisation

Ne pas appliquer sur des supports humides.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Le support doit être solide, propre et sec. Il faut impérativement éliminer les restes de peinture ou d'enduit non adhérents au support. Les enduits de mortier bâtard doivent avoir séché 14 jours au minimum.

Application

Pour un ragréage :

- Primaire (si nécessaire) : StoPlex W pur ou StoPrim Grundex dilué jusqu'à 1 : 1 avec du White-Spirit.
- Couche de fond : ragréage avec StoLevell Déco non dilué.
- Couche de finition : peinture ou enduit organique.

Préparation du produit

Pour du ragréage StoLevell Déco est prêt à l'emploi

Matériel

Ragréage :

Appliquer et lisser le produit à l'aide d'une taloche inox.

Consommation

Ragréage :

Environ 1,8 kg/m² par mm d'épaisseur.

Épaisseur maximale applicable : 3mm.

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.

Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5°C

Temps de séchage

Séchage physique par évaporation de l'eau. Une température ambiante basse ainsi qu'une humidité relative élevée ralentiront le séchage. A 20°C et 65% d'humidité relative :

Séchage : 4 à 5 heures
Recouvrable : après 24 heures.

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après emploi

Traitement des déchets

Se conformer à la fiche de données de sécurité.

Mesures de sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité.

Rénovation

StoLevell Déco est recouvrable par toute peinture ou enduit acrylique (StoColor Jumbosil, Stolit, etc....) et par toute peinture ou enduit siloxane (StoSilco Color, StoSilco K/R, etc....)

Forme de livraison

Désignation et N° d'article

StoLevell Déco - Art. N° 0747-001

Seaux de 25 kg et par palette de 600 kg.

Stockage et transport

Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil.

Temps de conservation : un an emballage fermé. Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

Transport

Se conformer à la fiche de données de sécurité.


Données Techniques

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Densité | 1,8 g/cm ³ |
| pH | 7 |
| Degré de blancheur | 72% |
| Extrait sec | 80% |
| Luminosité | 88% |

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Fiche technique StoLevell Déco

CE Sto Levell Déco

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | |
| Sto AG, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 10 | |
| EN 15824 | |
| StoLevell Déco | |
| Enduit de ragréage | |
| Tenue au feu | B-s1-d0 (difficilement inflammable) |
| Absorption d'eau | W3 (faible) |
| Perméabilité vapeur d'eau | V2 (moyen) |
| Conductivité Thermique | NPD |
| Résistance à la traction | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ |
| Durabilité | NPD |

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
B.P. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673 B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tel 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@stoeu.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@stoeu.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVIN

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques.
Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr