



Sto-Nettoyant Universel NF

Description du produit

Nettoyant en gel thixotrope de couleur blanc laiteux, en phase aqueuse, sans neutralisation du support (pas d'efflorescences).

Caractéristiques

- ◆ Aspect : Blanc laiteux.
- ◆ Densité : 0.914
- ◆ pH à 20° C : 8-9
- ◆ masse volumique 1.1g/cm³.
- ◆ Sans acide
- ◆ sans solvant (COV néant).

Domaine d'utilisation

Sto-Nettoyant Universel NF s'applique sur toute surface afin d'éliminer l'encrassement dû à la pollution sur support minéral (pierre, béton, brique, marbre, ardoise...) et sur support peint (RSE, RPE, peintures).

Limite d'utilisation

Avant toute application, un test de compatibilité du produit sur une surface peu visible est recommandé – Eviter le contact prolongé avec l'aluminium – n'attaque pas l'alu anodisé/le verre,..

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Le support doit être sec.

Préparation du produit

Sto-Nettoyant Universel NF est prêt à l'emploi.

Application Ne jamais diluer

- Bien homogénéiser le produit avant utilisation.
- Appliquer grassement à l'aide d'une brosse carrée, d'un rouleau (poils longs), ou d'un pulvérisateur de type Airless.
- Laisser le produit agir 30 min environ. En séchant le produit devient blanchâtre, ce qui n'a aucun effet sur son efficacité. - Rincer efficacement du bas vers le haut, à l'eau sous pression froide ou chaude. Renouveler l'opération si nécessaire. Aucun traitement spécifique du support traité n'est à prévoir si un bon rinçage à l'eau froide a été réalisé.

Application conseillée le soir et rinçage le lendemain.

Matériel

Sto-Nettoyant Universel NF s'applique à l'aide d'une brosse carrée, d'un rouleau (poils longs) ou d'un pulvérisateur de type Airless. Rinçage avec un nettoyeur haute pression.

Consommation

150 à 300 g/m² ou 0.16 à 0.33 l/m²

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur.

Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.

Température

La température (support, produit, ambiance) doit être comprise entre +5 ° et +35 ° C.

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité

Se conformer à la Fiche de Sécurité.

Conditionnement – Stockage - Transport

Désignation et N° d'article Sto-Nettoyant Universel NF
- Art. N° 03729-002

Conditionnement

Seau plastique de 20 kg et par palette de 480 kg.

Conditions de stockage

Le produit stocké à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage non ouvert, se conserve 1 an.

Transport

Se conformer à la Fiche de Sécurité.

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel
Carré CS. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000€ - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673 B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tel 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tel 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
Sto.technique.fr@stoeu.com

Service Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@stoeu.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVIN

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr