



Irtop 2000

(Enduit souple fibré pour obturation préalable des fissures avant traitement d'imperméabilité Irtop S)

Description du produit

Fissures linéaires d'une amplitude supérieure à 5/10^{ème} de mm entre lèvres avant application des galons de non tissé effrangé B60 ou à bords francs B30.

Rebouchage et traitement des fissures sous enduit à fort relief exclusivement lorsque celles-ci ne pourront être traitées par notre procédé Irtop S I4 Armé.

Caractéristiques

Mastic à base de copolymères acryliques

Présentation

Enduit souple

Phase

Aqueuse

Densité

0,9

Extrait sec en poids

73 % ± 2 %

Viscosité de fabrication

18 000 m Pa.s

Coloris

Gris clair

Domaine d'utilisation

Applicable dans tous les systèmes Irtop S de I1 à I4.

Limites d'utilisation

Ne pas utiliser sous revêtements décoratifs ou isolation thermique par l'extérieur.

Produit réservé aux traitements d'imperméabilité.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Elle devra être conforme aux prescriptions des DTU en vigueur, à celles des Fiches Techniques d'Application correspondantes, notamment en ce qui concerne la préparation des supports et les conditions climatiques.

Application

Fissures < 5/10^{ème} de mm :
Au couteau à mastic ou à la spatule en débordant de part et d'autre de la fissure.

Fissures > 5/10^{ème} de mm :

Après ouverture de la fissure, dépoussiérage et humidification à l'eau, dépose d'un cordon d'Irtop 2000 à l'aide d'une spatule ou d'un pistolet, en faisant pénétrer le produit dans la fissure.

Fissuration sur enduits à fort relief :

Procéder comme précédemment et recréer le grain du support en pochant avec une brosse.

Matériel d'application

Pistolet à mastic.

Température d'application

Conformément au DTU 42.1

Délai de recouvrement

24 heures.

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité

Se conformer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

Une cartouche de 300 ml ou par carton de 12 cartouches

Numéro d'article

04375-001 (la cartouche)
04375-002 (12 cartouches)

Transport

Se conformer à la fiche de données de sécurité.

Stockage

Ce produit craignant le gel, doit être stocké à l'abri.

Traitement des déchets

Se conformer à la fiche de données de sécurité.

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
C.S. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 €- Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673 B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tel 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des
Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48
49 Fax 03 83 59
48 50
18 rue Emile
Levassor Z.A. des
Franclos 54710
LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
3400 AUBAGNE

Bordeaux

Tel 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20
Fax 02 47 34 37 30
40 rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRAY LES TOURS

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@sto.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques.
Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr