



Sto-Netcim

(Nettoyant curatif pour préparation et nettoyage des supports)

Description du produit

Nettoyant curatif pour façades.

Présentation : Liquide incolore.

Caractéristiques

Nettoyage et élimination des mousses, moisissures, efflorescences, laitance de ciment...

Densité

1,0

Domaine d'utilisation

Peut être utilisé sur tous supports en extérieur.

Limites d'utilisation

Ne pas appliquer par temps de gel ou d'averse menaçante ou sur supports humides.

Eviter la projection sur les métaux, pierres polies, carrelage PVC... et végétaux.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du produit

Livré concentré, Sto-Netcim est rarement employé pur, sauf dans les cas très difficiles. La dilution recommandée est de un

volume de StoNetcim pour trois ou quatre volumes d'eau

Application

- Par pulvérisation, à l'aide d'un appareil à dos approprié, simple et robuste (Pulvérisateur Sto-Netcim).

- A la brosse (type brosse à lessiver à poils nylon) pour petites surfaces.

Répartir régulièrement le produit sur les surfaces à traiter en commençant par les parties supérieures.

L'effet est immédiat mais laisser agir au moins 15 minutes.

Brosser afin d'activer la réaction (brosse chien-dent ou métallique).

Rincer abondamment à l'eau claire (eau sous pression de préférence).

Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à l'obtention du résultat désiré.

Matériel d'application

Rouleau, brosse, pulvérisateur.

Consommation

Variable suivant encrassement et nature du support. Un litre de Sto-Netcim dilué dans trois volumes d'eau permet de traiter 15 m² de façade environ.

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Températures d'application

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5°C.

Délai de recouvrement

Laisser agir le produit pendant 15 minutes environ avant rinçage.

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

Sto-Netcim est livré en bidon de 20 litres et par palette de 480 l.

Numéro d'article

04393-003 : bidon de 20 litres

Stockage

Au frais et à l'abri du gel.
Protéger des rayons du soleil.

Temps de conservation : un an
emballage fermé. Les bidons
entamés devront être utilisés
rapidement.

Transport et Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de
données de sécurité.

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
CS 40045

95872 BEZONS Cédex

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673 B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40

Fax 03 80 54 01 31

Z.I. Acti Sud

5, rue Louis Lumière

21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90

Fax 04 72 79 41 99

Z.I. Mi-Plaine

53 Chemin de Genas

69800 ST PRIEST

Metz

Tel 03 87 54 12 20

Fax 03 87 32 40 28

Campus d'activité de la Maxe

57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82

Fax 03 89 53 22 95

5 Impasse des Crêtes

Z.A. Jeune Bois

68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49

Fax 03 83 59 48 50

18 rue Emile Levassor

Z.A. des Franclos

54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

224 rue Michel Carré

95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78

Fax 04 50 71 88 66

Route de l'Usine Bonatrais

74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08

Fax 03 88 81 37 10

Z.A. Vogeleau

Rue du Château d'Angleterre

BP 160

67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00

Fax 02 51 41 40 97

11 rue Pierre Rézeau

85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40

Fax 04 42 01 69 00

Z.I. Les Paluds

187 Avenue du Mistral

13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tel 05 56 07 42 40

Fax 05 56 90 99 80

11 Avenue Archimède

33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10

Fax : 02 99 22 85 10

ZI Sud-Est

7 rue de la Sauvaie

35000 RENNES

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44

Fax 0 820 04 20 45

Sto.technique.fr@stoeu.com

Service Formation

Tel 0 820 30 27 30

Formation.fr@stoeu.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20

Fax 0 820 20 27 21

Lille

Tél 03 28 76 16 60

Fax 03 20 10 93 50

ZA de la Broye

Rue du Chauffour

59710 ENNEVELIN

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr