

Fiche Technique

Sto-Décontaminant Concentré

Produit décontaminant pour l'élimination des cryptogames en Façades, sols et toitures.



Description du produit

- Décontaminant concentré extérieur curatif et préventif prêt à l'emploi
- Produit classé TP 10 selon directive biocide 98-8 CE..
- Pas d'obligation de rinçage en traitement préventif.
- Obligation de rinçage en traitement curatif avant application peintures, enduits ou autres systèmes
- Liquide bleu-vert

Présentation

Caractéristiques

- Elimine les mousses, lichens, moisissures, algues et tous micro-organismes qui prolifèrent en ambiance humide et nuisent à l'esthétique des supports.
- Pas d'action corrosive sur les métaux (inox, cuivre, zinc, alu...)
- Sans obligation de rinçage, agit dans le temps
- Permet un entretien périodique du support traité
- Action rémanente : protège contre la réapparition des mousses. Assainit le support traité.
- Pas d'action corrosive sur les métaux (inox, cuivre, zinc, alu...)
- Concentration modulable en fonction de l'efficacité et de la rapidité recherchées.
- 1,0 - pH environ 3-6

Densité

Domaine d'utilisation

- peut être appliqué sur tous supports en extérieur, contaminés par les cryptogames.
- Particulièrement recommandé pour façades, toitures, murs, surfaces peintes ou non, terrasses, dallages, courts de tennis, abords de piscine, coques de bateaux...
- Ne pas appliquer par temps de gel ou d'averse menaçante ou sur supports humides
- Eviter la projection sur les végétaux

Limites d'utilisation

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

- Les supports doivent propres et porteurs. Eliminer les peintures et enduits non adhérents. Nettoyer le support avec un nettoyeur haute-pression.

Fiche Technique

Sto-Décontaminant Concentré

Préparation du produit	<ul style="list-style-type: none"> a) supports peu contaminés : dilution 5 litres de produit pour 75 litres d'eau b) Supports contaminés : Dilution 5 litres de produit pour 50 litres d'eau c) Supports très contaminés : Dilution 5 litres de produit pour 30 litres d'eau
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Supports à peindre : application à refus de Sto-Décontaminant Concentré préparé comme indiqué ci-dessus avec un pulvérisateur de préférence ou au rouleau ou à la brosse. Laisser agir de 6 à 24 heures ou plus si possible. Rinçage à l'eau sous pression. Renouveler dans le cas de supports très contaminés. • Supports bruts ou peints (à assainir) : même opération que pour les supports à peindre. <p>Après séchage, application le Sto-Décontaminant Concentré préparé, sans rinçage. Les mousses ou micro-organismes s'élimineront dans les semaines suivantes.</p>
Matériel d'application	De préférence au pulvérisateur. Utilisation du rouleau ou de la brosse possible, notamment sur des petites surfaces.
Consommation théorique de produit préparé	0.15 à 0.20 l/m ² (150 à 200 g/m ²)
	Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.
Température	La température d'application (support, produit, ambiance) ne doit pas être inférieure à +5°C.
Délai de recouvrement	En général 24 h après rinçage : quand le support est bien sec.
Nettoyage de l'outillage	A l'eau, immédiatement après emploi.
Mesures de Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité. Le port de gants et de lunettes est recommandé. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement	Bidon de 5 l et par palette de 300 l
Numéro d'Article	04424-001

Fiche Technique

Sto-Décontaminant Concentré

Stockage	Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil. Temps de conservation : 18 mois en emballage fermé. Les bidons entamés devront être utilisés rapidement.
Transport	Se reporter à la fiche de données de sécurité
Traitement des déchets	Se reporter à la fiche de données de sécurité

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS

Siège de Sto France
224 Rue Michel Carré
CS. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
SAS au capital de 3 500 000 €
Siret : 302 571 732 00163 -RCS
Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B