



Sto-Sicofnet

(Produits pour l'élimination des mousses et algues, notamment algues rouges)

Description du produit

Solution rapide contre les mousses et les algues rouges. Désinfectant TP2 selon Directive biocide 98-8-CE.
Ph : 10,7 ± 0,5
Présentation : Liquide rose.

Caractéristiques

Sto-Sicofnet élimine les algues, champignons, moisissures sur tous types de support.

Densité

1,08 ± 0,5

Domaine d'utilisation

Sto-Sicofnet est applicable sur tous supports contaminés (extérieur). Il est biodégradable 30 minutes après application.

Limites d'utilisation

Ne pas appliquer par temps de gel ou d'averse menaçante ou sur supports humides.

Eviter la projection sur les végétaux.

Conditions de mise en œuvre

Application

Bien agiter Sto-Sicofnet pour homogénéiser. Appliquer grassement au rouleau poils moyens, à la brosse ou en projection basse pression sur toutes surfaces contaminées.

Laisser agir le produit 15 à 25 minutes minimum et jusqu'à 2 heures si nécessaire.

Laver à l'eau sous pression obligatoire.

Recommencer le traitement si le support n'est pas totalement débarrassé des salissures d'origine cryptogamique.

Après séchage complet du support, il est vivement conseillé d'appliquer uniformément un traitement préventif Sto-Antimousses, sans le rincer, afin de préserver le support ainsi nettoyé et empêcher ou retarder toute nouvelle contamination par les cryptogames.

Ne pas mélanger avec du StoNetcim (dégagement de gaz toxique).

Ne pas mettre en contact avec les métaux, notamment le zinc, l'acier zingué, l'aluminium et autres métaux légers.

Préparation du produit

Produit prêt à l'emploi.

Bien homogénéiser avant utilisation.

Matériel d'application

Rouleau, brosse, pulvérisateur.

Consommation 0,15 l/m² ou 0,2 kg/m². Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.

Températures d'application

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5°C.

Délai de recouvrement

Laisser agir le produit pendant 15 à 25 minutes (2 heures maximum).

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

Sto-Sicof net est livré en bidon de 20 kg et par palette de 480 kg.

Numéro d'article

04441-001

Stockage

Au frais et à l'abri du gel.
Protéger des rayons du soleil.
Temps de conservation : 3 mois
emballage fermé à l'abri de la
lumière. Les bidons entamés
devront être utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de
données de sécurité.

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de
données de sécurité.

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
CS. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tel 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tel 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@stoeu.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@stoeu.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr