

Déclaration de performance du produit de construction

Sto-Thermodübel II-F 8/60

Code d'identification unique du produit type	PROD4999 Sto-Thermodübel II-F 8/60
Usage(s) prévu(s)	Cheville selon ETA fixation des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, catégories utiles : A, B, C, D et E
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+
Norme harmonisée	Non applicable
Organisme(s) notifié(s)	TU Darmstadt NB 2873
Document d'évaluation européen	EAD 330196-01-0604
Évaluation technique européenne	voir ETA-22/0379
Organisme d'évaluation technique	ETA-Danmark A/S
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Valeurs caractéristiques de résistance à la traction NRK	voir ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604
Comportement au déplacement	voir ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604
Coefficient de transmission thermique ponctuel (valeur Khi)	voir ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604
Rigidité des disques	voir ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

08.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0377-1

22

NB 2873

PROD4999 Sto-Thermodübel II-F 8/60

Cheville selon ETA

fixation des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, catégories utiles : A, B, C, D et E

Valeurs caractéristiques de résistance à la traction
NRK voir ETA-22/0379

Comportement au déplacement voir ETA-22/0379

Coefficient de transmission thermique ponctuel
(valeur Khi) voir ETA-22/0379

Rigidité des disques voir ETA-22/0379