

Déclaration de performance du produit de construction

StoBrick 100-999

Code d'identification unique du produit type	PROD5094 StoBrick 100-999
Usage(s) prévu(s)	Carrelages et plaques en céramique pour revêtement mural en intérieur et en extérieur
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 14411:2012
Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EN 14411:2012
Durabilité	satisfaisant pour les applications en intérieur	EN 14411:2012
Durabilité	satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel	EN 14411:2012
Adhérence	≥ 0,5 N/mm² Mortier contenant du ciment, type C1	EN 14411:2012
Résistance aux variations de température	satisfaisant	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

23.01.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0443-1

25

PROD5094 StoBrick 100-999
EN 14411:2012 Carrelages et plaques en céramique
pour revêtement mural en intérieur et en extérieur

Comportement au feu	A1
Durabilité	satisfaisant pour les applications en intérieur
Durabilité	satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel
Adhérence	≥ 0,5 N/mm ² Mortier contenant du ciment, type C1
Résistance aux variations de température	satisfaisant