

Déclaration de performance du produit de construction

StoColl FM-E

Code d'identification unique du produit type	PROD3728 StoColl FM-E
Usage(s) prévu(s)	enduit traditionnel selon examen d'aptitude pour utilisation sur des murs, poteaux et parois de séparation en maçonnerie
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+ (comportement au feu) Système 2+ (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 998-2:2016
Organisme(s) notifié(s)	MPA Hannover NB 0764
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EN 998-2:2016
Absorption d'eau	0,40 kg/(m ² x min 0,5)	EN 998-2:2016
Durabilité	convient en intérieur et en extérieur	EN 998-2:2016
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité	EN 998-2:2016
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	15/35 (valeur du tableau)	EN 998-2:2016
Conductivité thermique	$\leq 1,11$ W/(m*K) pour P=50%	EN 998-2:2016
Conductivité thermique	$\leq 1,21$ W/(m*K) pour P=90%	EN 998-2:2016
Teneur en chlorure	$\leq 0,1$ M.-%	EN 998-2:2016
Résistance à la pression (catégorie)	M10	EN 998-2:2016
Adhérence	$\geq 0,15$ N/mm ² (Résistance au cisaillement de l'adhésif)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

26.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0273-5

17

NB 0764

PROD3728 StoColl FM-E
EN 998-2:2016 enduit traditionnel

selon examen d'aptitude pour utilisation sur des murs, poteaux et parois de séparation en maçonnerie

Comportement au feu	A1
Absorption d'eau	0,40 kg/(m² x min 0,5)
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	15/35 (valeur du tableau)
Conductivité thermique	$\leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% (valeur de tableau)
Conductivité thermique	$\leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur de tableau)
Durabilité	convient en intérieur et en extérieur
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité
Teneur en chlorure	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Résistance à la pression (catégorie)	M10
Adhérence	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Résistance au cisaillement de l'adhésif)