



Déclaration de performance du produit de construction

StoMiral® K

Code d'identification unique du produit type	PROD0761 StoMiral® K
Usage(s) prévu(s)	enduit de parement (CR) CS II sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations extérieures et intérieurs
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 998-1:2016
Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	W_c 2	EN 998-1:2016
Résistance à la traction sur béton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / tracé de la fracture B	EN 998-1:2016
Durabilité	NPD	EN 998-1:2016
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1:2016
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	≤ 20	EN 998-1:2016
Conductivité thermique	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50%	EN 998-1:2016
Conductivité thermique	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90%	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

11.03.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0099-5

05

PROD0761 StoMiral® K
EN 998-1:2016 enduit de parement (CR) CS II

sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations extérieurs et intérieurs

Comportement au feu	A1
Absorption d'eau	W_c 2
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	≤ 20
Conductivité thermique	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50%valeur de tableau $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90%valeur de tableau
Résistance à la traction sur béton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / tracé de la fracture B
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD