



Déclaration de performance du produit de construction

StoVentec Rail Horizontal

Code d'identification unique du produit type	PROD0399 StoVentec Rail Horizontal
Usage(s) prévu(s)	extrusions d'aluminium pour des édifices porteurs et des constructions de bâtiments en intérieur et en extérieur
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+
Norme harmonisée	EN 15088
Organisme(s) notifié(s)	Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) NB 0769
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Résistance à la dilatation	DIN EN 755-2	DIN EN 15088
Tolérances de mesure et de forme	DIN EN 755-9 DIN EN 12020-2, voir schéma de commande valable	DIN EN 15088
Allongement	DIN EN 755-2	DIN EN 15088
Limite d'élasticité	DIN EN 755-2	DIN EN 15088
Soudabilité	NPD	DIN EN 15088
Flexibilité	NPD	DIN EN 15088
Composition chimique	DIN EN 573-3	DIN EN 15088
Stipulation des substances dangereuses soumises	NPD	DIN EN 15088

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

25.06.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0353-1

21

NB 0769

PROD0399 StoVentec Rail Horizontal

extrusions d'aluminium pour des édifices porteurs et des constructions de bâtiments en intérieur et en extérieur

Tolérances de mesure et de forme	DIN EN 755-9 DIN EN 12020-2, voir schéma de commande valable
Allongement	DIN EN 755-2
Limite d'élasticité	DIN EN 755-2
Soudabilité	NPD
Flexibilité	NPD
Composition chimique	DIN EN 573-3
Stipulation des substances dangereuses soumises	NPD