

Déclaration de performance du produit de construction

StoVentro Screw 270

Code d'identification unique du produit type	PROD5029 StoVentro Screw 270
Usage(s) prévu(s)	vis pour la fixation de panneaux de façade sur des sous-constructions en bois
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3
Norme harmonisée	EN 14592:2008+A1:2012
Organisme(s) notifié(s)	HFB Engineering Leipzig NB 1034
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Durabilité	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Valeurs types, écarts et dimensions d'éléments de construction	$F_{ax,k} = 19,9 \text{ N/mm}^2$	EN 14592:2008+A1:2012
Résistance caractéristique à la traction	$F_{tens,k} = 7\,132 \text{ N}$	EN 14592:2008+A1:2012
Paramètre caractéristique de pénétration de la tête	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Rapport de torsion caractéristique	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Vitesse d'écoulement caractéristique	$M_{y,k} = 5,27 \text{ Nm}$	EN 14592:2008+A1:2012
Paramètre d'extension caractéristique	$F_{ax,k} = 19,9 \text{ N/mm}^2$	EN 14592:2008+A1:2012

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

29.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0376-1

22

PROD5029 StoVentre Screw 270

vis pour la fixation de panneaux de façade sur des sous-constructions en bois

Durabilité	NPD
Résistance caractéristique à la traction	$F_{tens,k} = 7\,132\text{ N}$
Paramètre caractéristique de pénétration de la tête	NPD
Rapport de torsion caractéristique	NPD
Vitesse d'écoulement caractéristique	$M_{y,k} = 5,27\text{ Nm}$
Paramètre d'extension caractéristique	$F_{ax,k} = 19,9\text{ N/mm}^2$