


## Fiche technique

# Sto-Armature Goutte d'Eau Novo

Profil d'angle avec fibre de verre intégrée pour sous-enduits en couche épaisse



### Caractéristiques

**Application**

- pour l'extérieur
- pour la réalisation de gouttes d'eau dans le cadre des systèmes à sous-enduit épais ( StoTherm Vario 3, StoTherm Résol, StoTherm Wood)

**Propriétés**

- en plastique
- avec fibre de verre intégrée

**Format**

- longueur : 250 cm

### Livraison

**Teinte** blanc

### Stockage

**Conditions de stockage** Stocker à plat et dans un endroit sec.

### Marquage

**Groupe de produits** Accessoires pour système d'ITE

### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.  
224 rue Michel Carré  
F - 95872 Bezons  
Téléphone: +33 1 34 34 57 00  
Télécopie: +33 1 34 34 56 60  
www.sto.fr