


Fiche technique

Sto-Décap Rapid

Décapant de façade à action rapide pour éliminer les couches de peintures moyennes, les enduits de maçonnerie extérieurs et les revêtements d'imperméabilité



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour éliminer rapidement et en profondeur les peintures en dispersion, les revêtements d'imperméabilité de façade, les acrylates pures, les enduits organiques et les laques

Propriétés

- efficace en moins de 2 h sur la plupart des revêtements
- température d'inflammation : < 61 °C
- stable en cas de mise en œuvre verticale
- n'entraîne pas de grisonnement des supports en bois
- n'endommage pas les surfaces vitrées
- mise en œuvre mécanique possible

Aspect

- gel

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	selon le support	200 - 600 g/m ²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Application au pinceau, à la brosse, application au rouleau

Prêt à l'emploi (sans dilution) – Agiter avant l'ouverture
 Sur supports devant être secs
 Application en couche épaisse, laisser agir de 30min à 4 heures selon l'épaisseur et la nature du revêtement à décapier.
 Les temps d'action varient en fonction des conditions météorologiques.
 Dès que le film est suffisamment ramoli, gratter avec une spatule ou un scrapper puis rincer à l'eau froide ou chaude avec nettoyeur haute pression (minimum 120 bars – débit d'eau : 800 litres/heures, toujours de haut en bas)

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après emploi

Livraison

Teinte

blanchâtre

Fiche technique

Sto-Décap Rapid

Emballage	Seaux 20 l
------------------	------------

Stockage

Conditions de stockage	Protéger de la chaleur et conserver à températures modérées. Temps de conservation : 1 an en emballage fermé à distance de toute flamme et agent oxydants. Les bidons entamés devront être utilisés rapidement.
-------------------------------	---

Marquage

Groupe de produits	Décapant
---------------------------	----------

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr