

## Fiche technique

# Sto-Mouchoir Prédécoupé

Pièce prédécoupée en fibre de verre



### Caractéristique

|                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour l'extérieur</li> <li>• pour le renfort des entourages de baies dans les systèmes d'isolation de façades</li> </ul> |
| <b>Propriétés</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• résistant aux alcalis</li> <li>• sans plastifiant</li> </ul>                                                            |
| <b>Format</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 x 30 cm</li> </ul>                                                                                                   |

### Support

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exigences</b>    | Support solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (graisse, saleté, etc.).                                                                                                                         |
| <b>Préparations</b> | Poser les panneaux isolants en série, du bas vers le haut, de sorte qu'ils soient alignés, plans et pressés bord à bord sur le support préparé. Après le durcissement de la colle, réaliser le marouflage des panneaux isolants. |

### Mise en œuvre

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application</b>                                                  | <p>Aux angles des ouvertures de portes et de fenêtres, avant d'appliquer le sous-enduit, poser une armature diagonale.</p> <p>Aux angles correspondants, appliquer le sous-enduit choisi en épaisseur suffisante et noyer le Sto-Mouchoir prédécoupé dans le tiers supérieur du marouflage, sans plis et sans cloques.</p> <p>Après séchage complet du sous-enduit, réaliser le marouflage de la surface.</p> |
| <b>Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre</b>                | En fonction des conditions climatiques notamment et du sous-enduit choisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indications, recommandations, informations spéciales, divers</b> | Pour une mise en œuvre rationnelle des armatures d'angles rentrants et des renforts diagonaux, il est recommandé d'utiliser le Sto-Mouchoir prédécoupé.                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Livraison

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Teinte</b>    | blanc  |
| <b>Emballage</b> | Carton |

### Stockage

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Conditions de stockage</b> | Stocker dans un endroit sec. |
|-------------------------------|------------------------------|

## Fiche technique

---

# Sto-Mouchoir Prédécoupé

### Marquage

**Groupe de produits**

Treillis d'armature en fibre de verre

### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.  
224 rue Michel Carré  
F - 95872 Bezons  
Téléphone: +33 1 34 34 57 00  
[www.sto.fr](http://www.sto.fr)