

Fiche technique

Sto-Mouchoir Prédécoupé avec Retour

Pièce d'angle préformée en fibre de verre

**Caractéristique**

Application	• pour l'extérieur et l'intérieur • pour la réalisation d'angles rentrants et d'embrasures sur les systèmes d'ITE
Propriétés	• résistant aux alcalis • sans plastifiant
Format	• retour : 10 cm • retour : 20 cm • longueur / largeur : 20 cm env. • dimensions des mailles : env. 4 x 4 mm

Support

Exigences	Systèmes d'ITE : Le collage des panneaux isolants doit avoir suffisamment durci. Les temps de séchage et de prise de la colle organique ou du mortier-colle minéral doivent être conformes aux indications figurant dans la fiche technique correspondante. La surface du panneau isolant doit être propre, sèche, sans décalage et plane, et ses arêtes doivent être bien alignées. Rénovation de surfaces enduites : Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer l'adhérence (par exemple graisse, saleté). Vérifier la solidité du support et la présence éventuelle de zones creuses.
Préparations	Rénovation de surfaces enduites : Éliminer grossièrement les parties d'enduit saillantes. Égaliser les plus grosses irrégularités, par ex. à l'aide d'un mortier adapté.

Mise en œuvre

Application	Appliquer l'enduit de marouflage sur toute la surface des angles rentrants et sortants de l'embrasure. Poser le Sto-Mouchoir Prédécoupé avec Retour en l'alignant horizontalement et verticalement, sans bulles ni plis, dans la couche de marouflage encore fraîche, et le noyer intégralement. Afin d'éviter un doublage de la couche de marouflage, éliminer la matière excédentaire à l'aide d'une truelle de lissage en inox.
--------------------	---

Fiche technique

Sto-Mouchoir Prédécoupé avec Retour

Le Sto-Mouchoir Prédécoupé avec Retour permet de réaliser le marouflage des embrasures et de former les angles d'embrasure en une seule passe. Maroufler l'embrasure restante.

Poser l'armature d'angle et la noyer dans la couche de marouflage.
Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer Sto-Fibre de Verre jusqu'au bord du joint du profil.

Les bandes de treillis doivent se chevaucher sur 10 cm au minimum.

Livraison

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.
Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr