

Fiche technique

Sto-Nettoyant Façade AB

Nettoyant pour façades



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour le nettoyage de façades encrassées (pollution atmosphérique, suie, résidus de plastifiants et de paraffine, cires)
Propriétés	• prêt à l'emploi • gel en phase aqueuse • temps d'action : 5 à 30 minutes • pH : 13,1
Particularités / Indications	• un rinçage à l'eau est obligatoire • très efficace sur supports peints

Support

Exigence	Le support doit être sec. Avant toute application, un test de compatibilité du produit sur une surface peu visible est recommandé.
-----------------	--

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre	Produit prêt à l'emploi s'utilise pur.		
Température de mise en œuvre	Ne pas appliquer sur des support dont le températures est <3°C ni par temps de pluie ou de gel. Ne pas appliquer sur des murs chauds ou fortement exposés au soleil.		
Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		300	g/m ²
	soit	0.33	l/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent adaptées in situ en fonction de l'absorption et relief su support.			
Application	Ne jamais diluer Application conseillée le soir et rinçage le lendemain. Application à la brosse, au rouleau, ou mécaniquement au pulvérisateur		

Fiche technique

Sto-Nettoyant Façade AB

Sur fonds secs, procéder par paliers successifs, du bas vers le haut, appliquer grassement le Sto-Nettoyant Façade AB en veillant à la parfaite répartition du produit.

Laisser agir 5 à 30 minutes, suivant les cas et selon la température et l'hygrométrie.

Cette action terminée, frotter les parties les plus souillées à l'aide d'une éponge gorgée d'eau ou une brosse souple.

Avant le séchage du produit, rincer abondamment et successivement les différents niveaux à l'eau chaude sous pression.
Le rinçage sur produit sec serait fastidieux et le résultat aléatoire.

Terminer par un rinçage général depuis la partie haute de la façade traitée en soignant cette opération afin d'éviter toute apparition ultérieure de traces et coulures.

Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi
-----------------------------	------------------------------------

Livraison

Teinte	légèrement jaunâtre
---------------	---------------------

Emballage	Bidon 10 l
------------------	------------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
-------------------------------	--

Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert pendant 1 an. À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.
--------------------------	--

Marquage

Groupe de produits	Produit de façade
---------------------------	-------------------

Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité !
-----------------	---

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr