


Fiche technique

Sto-Nettoyant Universel NF

Nettoyant en gel thixotrope, en phase aqueuse



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- élimine l'encrassement d'origine chimique
- pour supports bruts ou peints

Propriétés

- particulièrement adapté à la pierre
- prêt à l'emploi
- sans solvant
- sans acide
- gel en phase aqueuse
- temps d'action : 30 minutes
- pH : 8-9

Aspect

- blanc laiteux

Particularités / Indications

- nettoyage à l'eau avec nettoyeur haute pression

Support

Exigences

Le support doit être sec.

Avant toute application, un test de compatibilité du produit sur une surface peu visible est recommandé. Eviter le contact prolongé avec l'aluminium, n'attaque pas l'Aluminium anodisé, le verre, etc.

Préparations

Sto-Nettoyant Universel NF s'applique sur toute surface afin d'éliminer l'encrassement dû à la pollution sur support minéral (pierre, béton, brique, marbre, ardoise, ...) et sur support peint (RSE, RPE, peintures).

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre

Le support doit être sec.

Ne pas appliquer le produit avec une exposition directe et intensive aux rayons du soleil ou sur des supports à température élevée.

Veiller à appliquer à l'abri des vents forts.

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Préparation du matériau

Sto-Nettoyant Universel NF est prêt à l'emploi

Fiche technique

Sto-Nettoyant Universel NF

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		150 - 300	g/m²
	soit	0.16 - 0.33	l/m²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent adaptées in situ en fonction de l'absorption et relief su support.			
Application	Ne jamais diluer Application conseillée le soir et rinçage le lendemain. Application à la brosse carrée Application au rouleau à poils longs Projection airless Bien homogénéiser le produit avant utilisation. Appliquer grassement à l'aire d'une brosse carrée, d'un rouleau (poils longs),ou d'un pulvérisateur de type Airless. Laisser le produit agir 30 min environ (selon le niveau d'encrassement). En séchant le produit dévient blanchâtre, ce qui n'a aucun effet sur son efficacité. Rincer efficacement du bas vers le haut, au nettoyeur haute pression à l'eau froide ou chaude. Renouveler l'opération si nécessaire. Aucun traitement spécifique du support traité n'est à prévoir si un bon rinçage à l'eau a été réalisé.		
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.		
Livraison			
Teinte	blanc laiteux		
Réglage spécial possible	Il n'y a pas de réglages spéciaux prévus pour ce produit.		
Emballage	Bidon de 20L		
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.		
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert pendant 1 an. À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.		
Marquage			
Groupe de produits	Enduit de façade		
Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité !		

Fiche technique

Sto-Nettoyant Universel NF

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr