

Fiche technique

Sto-Profil Couvre Joint E

Profil supplémentaire pour Sto-Profil joint E



Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • pour recouvrir le joint en lyre du Sto-Profil Joint E • pour joints verticaux • pour largeurs de joints de 20 à 25 mm
--------------------	---

Propriétés	• en plastique • compensation des mouvements • profil à agraffer • résistant aux intempéries • résistant aux UV
-------------------	---

Format	• longueur : 250 cm
---------------	---------------------

Support

Exigences	Afin de pouvoir utiliser le Sto-Profil joint de recouvrement E, il faut que le joint soit réalisé avec Sto-Profil joint E. L'épaisseur totale (sous-enduit et enduit de finition) ne doit pas dépasser 7 mm. L'enduit de finition doit être sec.
------------------	---

Préparations	Intégrer le Sto-Profil Joint E conformément à la fiche technique. Poser le système d'isolation thermique par l'extérieur, enduit de finition compris.
---------------------	---

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +40 °C
-------------------------------------	---

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Fiche technique

Sto-Profil Couvre Joint E

Application

Enfoncer légèrement le profil de recouvrement dans le Sto-Profil joint E et le placer bien aligné à la verticale. Garder un léger écart entre les profils de recouvrement pour ne pas faire obstacle à la dilatation des profils sous l'effet de la chaleur. Enfoncer alors complètement le profil de recouvrement dans le joint.

Remarque : le profil de recouvrement sera par la suite très difficile, voire impossible à retirer ou à repositionner. Plus le joint est étroit, plus le profil de recouvrement sera difficile à retirer car la pression d'appui est très élevée.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Le profil a une fonction d'étanchéité. Il n'est pas approprié pour des joints horizontaux de bâtiment.

Livraison

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr