

Fiche technique

Sto-Profil Entoilé PH-A

Profil d'angle auto-adhésif avec fibre de verre intégrée



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour la réalisation de départ sans pont thermique • renfort d'angle au niveau du retrait du soubassement • à partir d'une épaisseur d'isolant de 40 mm • retrait maximal du soubassement : 60 mm • pour les bâtiments dont les parties enterrées sont isolées ultérieurement
--------------------	--

Propriétés	• auto-adhésif (pour la fixation temporaire à la rangée inférieure de panneaux isolants) • en plastique • avec fibre de verre intégrée • avec goutte d'eau • avec connecteurs prémontés
-------------------	---

Format	• goutte d'eau : 3 mm et 6 mm • longueur : 240 cm
---------------	--

Support

Exigences	Poser le profil entoilé après le montage de l'isolation de façade, mais avant l'isolation du soubassement. Durcissement suffisant du collage de panneaux (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral). Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés.
------------------	--

Mise en œuvre

Consommation	Exécution		Consommation appr.	
			1,00	m/m
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.				

Fiche technique

Sto-Profil Entoilé PH-A

Application

Le profilé de départ doit être fixé avant l'armature de surface, à l'aide de l'enduit de marouflage du système, sur les panneaux isolants préparés dans la partie inférieure de l'isolation de façade.

Au niveau du bord des panneaux isolants, appliquer l'enduit de marouflage sur toute la largeur du profilé et de la bande de treillis. Fixer le profil entoilé à la face inférieure de la première rangée de panneaux isolants à l'aide de la bande autocollante intégrée et noyer le côté perforé et la fibre de verre dans l'enduit de marouflage frais à la spatule. Au niveau des raccords, le bandeau de treillis intégré doit être chevauché sur 10 cm. La largeur de la branche inférieure en plastique peut être modifiée grâce à la ligne de rupture intégrée.

Pour raccorder les profilés de socle, on utilise le Sto-Cale de jonction L, qui est découpé selon les besoins. Les découpes des éléments de liaison doivent être au moins aussi longues que la largeur visible de la face inférieure du profilé de départ.

Le treillis d'armature doit être amené jusqu'au bord intérieur du nez de goutte. Cela garantit que le treillis est entièrement recouvert par la masse d'armature. L'isolation de façade doit être prolongée par une isolation de soubassement.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Sto-Profil entoilé PH est recommandé pour la pose de la première rangée de panneaux isolants.

Le profil ne peut pas être utilisé dans le système StoTherm Resol.

Livraison

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr