


Fiche technique

Sto-Profil de Jonction Couvertine

Profil de jonction avec fibre de verre intégrée



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour raccorder les systèmes d'isolation de façades aux zingueries (toit-terrasse, terrasse, etc.)
Propriétés	• en PVC, avec fibre de verre intégrée • avec chevilles en plastique pour une fixation optimale dans l'isolant
Format	• longueur : 250 cm

Support

Exigences	Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur : Le collage des panneaux isolants doit avoir suffisamment durci. Les temps de séchage et de prise de la colle organique ou du mortier-colle minéral doivent être conformes aux indications figurant dans la fiche technique correspondante. Le panneau isolant doit être propre, sec, sans décalage et plan, et ses arêtes doivent être bien alignées. Recommandation: Maroufler les panneaux isolants avant de réaliser la couverture en tôle. Rénovation de surfaces enduites : Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer l'adhérence (par exemple graisse, saleté). Vérifier la solidité du support et la présence éventuelle de zones creuses.
Préparations	Rénovation de surfaces enduites : Éliminer grossièrement les parties d'enduit saillantes. Égaliser les plus grosses irrégularités, par ex. à l'aide d'un mortier adapté. En général : Réaliser le revêtement en tôle et la fixer solidement au support. Si le revêtement en tôle est fixé dans un matériau isolant, utiliser les éléments de montage StoFix appropriés.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +40 °C
-------------------------------------	---

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m

Fiche technique

Sto-Profil Jonction Couvertine

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application	Placer le profilé sur la tôle existante sur site de manière à laisser quelques millimètres de jeu au-dessus du bord supérieur de la tôle pour permettre les mouvements. Disposer les joints entre les éléments de tôle et les joints entre les profilés de manière décalée. Aligner le profilé correctement. Fixer le profilé dans l'isolant à l'aide des chevilles en plastique fournies. Rabattre la bande d'armature intégrée. Appliquer le sous-enduit sur la largeur du profilé et de la bande d'armature intégrée. Incorporer le profilé et la bande d'armature dans le sous-enduit encore frais. Laisser sécher le sous-enduit. Maroufler toute la surface et amener la Sto-Fibre de Verre jusqu'au bord de retrait du profilé.
--------------------	---

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	6 chevilles en plastique sont livrées avec chaque profil. Il est ainsi possible de poser les chevilles avec un espacement d'environ 50 cm.
---	--

Livraison	
Teinte	blanc

Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage	
Groupe de produits	Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales	
Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.	

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr