

Fiche technique

Profile Latéral L 12

Profil non perforé pour arrêt latéral



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour un arrêt latéral de tous les systèmes StoTherm • fixation mécanique par Sto-Tape Vis • le profil peut être recouvert de StoColor Acritex
--------------------	---

Propriétés	• en aluminium anodisé
-------------------	--

Format	• longueur : 250 cm • épaisseur : 30 - 300 mm (de 10 en 10)
---------------	--

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr