

Fiche technique

Sto-Profil de Départ S12

Profil de départ en aluminium avec goutte d'eau



Caractéristiques

Application

- pour l'extérieur
- pour la réalisation d'un départ de systèmes d'ITE

Propriétés

- en aluminium
- stabilité maximale
- avec lamier intégré

Format

- épaisseur : 20 à 300 mm (de 10 en 10)
- longueur : 2500 mm

Support

Exigences Le support doit être plan et porteur. Il convient de vérifier la solidité et l'absence de creux.

Préparations Couper les parties grossièrement saillantes. Les irrégularités plus importantes doivent être égalisées avec un mortier approprié.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation
	Spécifique à l'objet	1,00 m/m

Les valeurs de consommation doivent être déterminées sur l'objet, le cas échéant.

Application

Ajuster l'alignement du profilé à la hauteur définie précédemment et le fixer avec des chevilles à frapper Sto-Tape-vis (3 pièces/m) ou des chevilles à visser pour les départ COB (3 pièces/m). Compenser les petites irrégularités du support en plaçant des Sto-Cale

Les deux trous extérieurs doivent être utilisés pour la fixation.

Relier les profilés avec les Sto-Cale de Jonction pour Profils de Départ. Après le montage des profilés, poser les panneaux isolants. Disposer les joints des profilés et des panneaux en quinconce.

Lors de l'exécution de l'armature de surface, amener le tissu jusqu'au bord inférieur du profilé.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

La saillie des profilés doit être choisie en fonction de l'épaisseur de l'isolant.

Pour les armatures en couches minces et moyennes, il est recommandé d'utiliser en plus le profilé à emboîter Sto-Profil à Clipser TR.

Pour les armatures à couche épaisse, utiliser le Sto-Profil à Clipser Novo pour

Fiche technique

Sto-Profil de Départ S12

la réalisation exacte de la zone d'arête inférieure.

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et au sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr