


Fiche technique

Sto-Profil d'Arrêt d'Enduit

Profil d'arrêt avec butée et fibre de verre intégrée



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur et l'intérieur • pour la réalisation d'arrêts nets entre deux revêtements de finition
Propriétés	• en plastique • avec fibre de verre intégrée
Format	• Butée d'arrêt / Epaisseur de couche : 3, 6, 10, 15, 20 mm • longueur : 240 cm

Support

Exigences	Marouflage suffisamment durci (voir la fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de l'enduit de marouflage). Couche de marouflage propre, sèche et plane ; bords alignés.
------------------	--

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, restes inclus, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Application	Appliquer l'enduit de marouflage sur toute la largeur de la bande d'armature. Poser le profilé en veillant à ce qu'il soit parfaitement aligné, puis l'enfoncer dans l'enduit de marouflage frais à l'aide d'une spatule. Retirer l'excédent d'enduit à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable. Après le séchage, appliquer les couches d'enduit suivantes. Nivelier les enduits structurés en passant sur l'arête de nivellement, travailler les enduits lisses contre cette arête. Dans les cas où le profilé d'arrêt d'enduit est installé avant le marouflage de surface, amener la trame de façade jusqu'à l'arête de l'enduit. Cela garantit un chevauchement suffisant des trames au niveau des raccords.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	L'arête de nivellement reste visible. En cas de pose horizontale, le profil ne doit pas former de bord saillant sur lequel l'eau risque de s'accumuler.		

Fiche technique

Sto-Profil d'Arrêt d'Enduit

Livraison	
Teinte	blanc
Emballage	
Emballage	Carton
Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à plat et dans un endroit sec.
Marquage	
Groupe de produits	Accessoires pour système d'ITE
Indications spéciales	
Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.	

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr