


Fiche technique

Sto-Rebouchage Fissure Fin

Enduit en dispersion pour le rebouchage des fissures non infiltrantes en façades, avant revêtement décoratif



Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • pour les supports peints, hydrauliques, organiques (à l'exception des systèmes d'imperméabilité, régis par le DTU 42.1 pour le traitement des fissures) • s'utilise uniquement dans le cadre de travaux décoratifs : en ravalement, notamment avec les systèmes de rénovation Sto (ex : D3 armé) ou sous ITE • pour le rebouchage des fissures de moins de 1 mm • ne pas appliquer sur supports humides ou sales
Propriétés	• produit souple, parfaitement élastique pour le rebouchage des fissures, prêt à l'emploi, avec faible retrait • séchage sans fissures • parfaite adhérence jusqu'au débords

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Densité		1,7 - 1,9 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être solide, sec, propre, cohésif et être dépourvu de résidus friables de peinture ou de crépis et d'agents anti-adhésifs, sans aucune efflorescences ou micro-organismes (algues, champignons, etc.). Il doit être préparé dans les règles de l'art selon le DTU 59-1.
------------------	---

Préparations

Respecter les indications relatives au DTU en vigueur et celles des fiches techniques d'application correspondantes, notamment en ce qui concerne la préparation des supports et les conditions climatiques.
Les fissures à traiter seront dégarnies de toutes parties non adhérentes, élimination au préalable des mastics et/ou galons existants.

Fiche technique

Sto-Rebouchage Fissure Fin

Mise en œuvre	
Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : selon DTU 59.1 et hygrométrie inférieure à 80%.
Préparation du produit	Prêt à l'emploi
Consommation	Type d'application
	Consommation appr.
	La consommation est en fonction du volume : dépend de la largeur, de la profondeur et de la longueur des fissures. La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.
Application	Mise en œuvre facile Toujours élargir les fissures à l'aide d'un outil approprié (griffe, disque, outil triangulaire): en leur donnant une forme de joint en « V » (en forme de trapèze). Enduire les lèvres de la fissure avec StoPrim Sol GT ou StoPrim Grundex dilué jusqu'à 1 :1 de White Spirit. Remplir les fissures en une passe à l'aide de Sto-Rebouchage Fissure Fin jusqu'à débordement et lisser à l'aide d'une spatule. Deux opérations peuvent être nécessaires. L'excès de matière doit être retiré à la fin.
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Recouvrable après un séchage de 24 heures environ, dans les conditions suivantes : - température du support et de l'air : +20 °C - humidité relative de l'air : 65 %
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
Livraison	
Teinte	blanc naturel
Emballage	Seau
Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.

Fiche technique

Sto-Rebouchage Fissure Fin

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Marquage	
Groupe de produits	Enduit de rebouchage
Sécurité	Respecter la fiche de données de sécurité !
Indications spéciales	

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr