



StoCalce Fondo

Enduit de décoration intérieur d'aspect mat minéral fin, à base de chaux

Description du produit

StoCalce Fondo est une finition fine décorative minérale en pâte pour l'intérieur.

Liant

Chaux.

Pigments

Farine de marbre.

Caractéristiques

StoCalce Fondo est un enduit de finition lisse, peut être feutré ou modelé :

- Produits naturels à base de chaux et de farine de marbre.
- Sans solvants ni plastifiants - Sans émission nocive.
- Non inflammables
- Produits écologiques
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau

Domaine d'utilisation

StoCalce Fondo est utilisé pour la création d'intérieurs raffinés, notamment dans les domaines suivants : hôtels et boutiques, salles de séminaires, galeries,

musées, banques, domaine privatif, etc...

Ne jamais mettre en œuvre sur un support humide.

Conditions de mise en œuvre

Etat du support

Le support doit être propre, porteur, sec et plan. Pour les supports neufs, il convient de les broser. Pour les supports anciens, il faut éliminer les restes de tapisseries peintures ou d'enduits non adhérents et d'éliminer les cryptogames. Sur des supports fortement dégradés et fissurés, mettre en œuvre préalablement une toile de verre de la gamme **StoTex**

Nota :

En cas de supports très absorbant, mettre en œuvre une couche de **StoPlex W** ou **StoPrim Isol** (notamment sur plaque de plâtre cartonnée)

En cas de supports très lisse, mettre en œuvre une couche de **StoPrep Miral**, **StoPrim** ou **StoPrep Isol Q**. (notamment sur plaque de plâtre cartonnée)

Attention :

La présence d'humidité résiduelle sur le support modifie les teintes de **StoCalce Fondo**,

en particulier les teintes les plus foncées.

Préparation du produit

StoCalce Fondo est prêt à l'emploi. La mise à la teinte se faisant avec des pigments résistants à l'alcalinité, la viscosité du produit se trouve modifiée lors du malaxage avec ceux-ci. Il convient donc de laisser reposer le produit quelques heures après un malaxage.

Néanmoins, il ne faut pas conserver un produit teinté trop longtemps, les teintes pouvant se modifier dans le temps.

Application

StoCalce Fondo s'applique à la taloche inox.

En cas de support irrégulier, il convient d'appliquer une ou deux couches de **StoCalce Fondo** sur la surface complète, avec un délai de séchage de 12 heures.

Après l'application à la taloche Inox de **StoCalce Fondo**, on égalise le produit avec la **Taloche Support + Eponge Latex**, en évitant d'appuyer trop fort pour ne pas marquer le produit. On continue l'opération afin de feutrer le produit encore humide.

Consommation par couche StoCalce Fondo : env. 1,5 - 2,0 kg/m² pour deux couches et selon le support.

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

« En fonction des supports existants, ajuster la dilution selon le mode d'application afin d'obtenir le pouvoir couvrant optimal tout en préservant le confort d'emploi du produit ».

Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à + 5 °C.

Temps de séchage

- StoCalce Fondo : mini. 12 heures

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après usage.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Rénovation

StoCalce Fondo peuvent être recouverts, après ponçage, par des peintures et revêtements intérieurs organiques de la gamme Sto.

Forme de livraison

Désignation et N° d'article

StoCalce Fondo, blanc :
01326-009

StoCalce Fondo, teinté :
01326-008

Outillage spécifique :

Taloche Support 08241-006
Eponge Latex 08241-002

Conditionnement

StoCalce Fondo : en seau de 25 kg et par palette de 600 kg.

Teintes

Se reporter au nuancier **Linéa Di Calce** pour les teintes de **StoCalce Fondo**.

Stockage et transport

Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil. Temps de conservation: 1 an en emballage fermé. Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Tab. N° 1 Données techniques

	StoCalce Fondo
Densité	1,54
Degré de blancheur	74,4
Degré de luminosité	85,0
Extrait sec	64 %
pH	13

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré C.S. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeteau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tél 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20
Fax 02 47 34 37 30
40 rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRAY LES TOURS

Rosny sous Bois

Tél 01 41 72 10 70
Fax 01 48 12 81 25
11 rue Joseph et Etienne de
Montgolfier
93110 Rosny sous Bois

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@sto.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr