



StoCalce Marmorino



StoLook Wax Forte



Systèmes de décoration intérieure pour effets décoratifs

Description du produit

StoCalce Marmorino est une finition décorative, à base de chaux à effet marbré pour l'intérieur décliné dans une large panoplie de coloris et permettant de restituer l'atmosphère de type stuc vénitien.

StoCalce Marmorino est présenté en pâte prête à l'emploi.

Liant Chaux.

Pigments
Farine de marbre.

StoLook Wax Forte est une cire de protection.

Caractéristiques

StoCalce Marmorino sert comme enduit de finition :

- Produits naturels à base de chaux et de farine de marbre
- Sans solvants ni plastifiants - Sans émission nocive.
- Non inflammables

- Produits écologiques
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau

Domaine d'utilisation

StoCalce Marmorino est utilisé pour la création d'intérieurs raffinés, notamment dans les domaines suivants : hôtels et boutiques, salles de séminaires, galeries, musées, banques, domaine privatif, etc...

Ne jamais mettre en œuvre sur un support humide.

Conditions de mise en œuvre

Etat du support

Le support doit être propre, porteur, sec et plan. Pour les supports neufs, il convient de les brosser. Pour les supports anciens, il faut éliminer les restes de tapisseries peintures ou d'enduits non adhérents et d'éliminer les cryptogames.

Sur des supports fortement dégradés et fissurés, mettre en œuvre préalablement une toile de verre de la gamme **StoTex**

Nota :

En cas de supports très absorbant, mettre en œuvre une couche de **StoPlex W** ou **StoPrim Isol** (notamment sur plaque de plâtre cartonnée)

En cas de supports très lisse, mettre en œuvre une couche de **StoPrep Miral**, **StoPrim** ou **StoPrep Isol Q**. (notamment sur plaque de plâtre cartonnée).

En cas de support très irrégulier ou de mise en œuvre d'une fibre de verre, il faudra effectuer un ragréage général à l'aide de **StoLevell In Fine**.

Préparation du produit :
StoCalce Marmorino est prêt à l'emploi.

Constitution du système :

1- Préparation des fonds :
selon les indications ci-dessus.

2- Couches intermédiaires

Application de **StoCalce Marmorino**, blanc ou teinté, en 1 (ou 2 passes) sur la totalité de la surface (temps de séchage par couche environ 12 heures). Après un séchage suffisant, éliminer toutes crêtes et poncer la totalité de la surface au papier de verre (grain 220). Après la première couche, éliminer soigneusement toute la poussière par balayage et nettoyer avec un linge humide

3- Couche de finition

Appliquer **StoCalce Marmorino** avec l'outillage spécifique pour réaliser de l'effet marbré (par spatulage) par superposition de touches très fines appliquées selon un rythme régulier et jusqu'à obtention de l'effet désiré. Après 5 minutes d'application, procéder au ferrage à la lame jusqu'à obtention du glacis marbré.

Nota : l'application de **StoCalce Marmorino** ne devrait être réalisée que par une seule personne afin de respecter une uniformité dans l'effet optique, chaque applicateur ayant sa propre "signature" - le ferrage peut, lui, être exécuté par plusieurs personnes.

Attention :

La présence d'humidité résiduelle sur le support modifie les teintes de **StoCalce Marmorino**, en particulier les teintes les plus foncées.

Film de protection

Le cirage de la surface par **StoLook Wax Forte** protège contre les salissures, en particulier des liquides. **StoLook Wax Forte** est inodore, exempt de solvants, de chlore, de plastifiants et est

parfaitement perméable à la vapeur d'eau. Facile d'application, **StoLook Wax Forte** est mis en œuvre sur la totalité de la surface "glacis" et peut être appliqué dans des pièces humides (piscines, salles de bains, ...).

StoLook Wax Forte optimise la résistance mécanique et la brillance du revêtement.

Pour protéger efficacement les surfaces soumises au risque de salissures, nous vous conseillons de procéder au "cirage" régulièrement (une fois par an).

En cas d'apparition de traces blanchâtres, il convient de lustrer le **StoLook Wax Forte** avec un chiffon très légèrement humide et de repasser une couche de cire si nécessaire.

Préparation du produit

StoCalce Marmorino est prêt à l'emploi. La mise à la teinte se faisant avec des pigments résistants à l'alcalinité, la viscosité du produit se trouve modifiée lors du malaxage avec ceux-ci. Il convient donc de laisser reposer le produit quelques heures après un malaxage.

Néanmoins, il ne faut pas conserver un produit teinté trop longtemps, les teintes pouvant se modifier dans le temps

Consommation par couche

En cas de supports non rugueux

StoCalce Marmorino : env. 0,5 - 0,7 kg/m² pour 3 couches et selon le support.

Film de protection StoLook Wax Forte:

env. 0,03 - 0,05 l/m²

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à + 5 °C.

Temps de séchage

- **StoCalce Marmorino** en ragréage : mini 12 heures
- **StoCalce Marmorino** en "spatulage" sans ferrage (glacis) : mini. 3 heures
- **StoCalce Marmorino** en "spatulage" avec ferrage : max. 3-5 mini. (selon température du support)
- **StoLook Wax Forte**: mini. 12 heures.

Remarque : temps de séchage complet pour la finition avec ferrage mini. 1 semaine avant l'application de **StoLook Wax Forte**.

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après usage.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Rénovation

StoCalce Marmorino peut être recouvert, après ponçage, par des peintures et revêtements intérieurs organiques de la gamme Sto.

Forme de livraison

Désignation et N° d'article

StoCalce Marmorino blanc :
en 5 kg – Art 01321-022

StoCalce Marmorino teinté :
en 5 kg – Art 01321-021

StoCalce Marmorino blanc :
en 25 kg : Art - 01321-024

StoCalce Marmorino teinté :
en 25 kg : 01321-023

StoLook Wax Forte, incolore,
01339-001

Outillage **StoCalce Marmorino** :

Taloches Marmorino
grand modèle (28x12cm) :
08376-003

moyen modèle (24x11 cm) :
08376-002

petit modèle (20x8cm) :
08376-001

Conditionnement

StoCalce Marmorino :
en seau de 5 kg et 25 kg
et par palette de 600 kg.

StoLook Wax Forte :
en bidon métallique de 0,75 l.

Teintes

Se reporter au nuancier *Linéa Di Calce* pour les teintes de **StoCalce Marmorino**.

Stockage et transport

Stockage

Au frais et à l'abri du gel.
Protéger des rayons du soleil.
Temps de conservation: 1 an en emballage fermé. Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Tab. N° 1 Données techniques

	StoCalce Marmorino
Densité	1,55
Degré de blancheur	77,7
Degré de luminosité	90,7
Extrait sec	63 %
pH	13

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré C.S 40045

95872 BEZONS Cédex

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40

Fax 03 80 54 01 31

Z.I. Acti Sud

5, rue Louis Lumière

21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90

Fax 04 72 79 41 99

Z.I. Mi-Plaine

53 Chemin de Genas

69800 ST PRIEST

Metz

Tel 03 87 54 12 20

Fax 03 87 32 40 28

Campus d'activité de la Maxe

57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82

Fax 03 89 53 22 95

5 Impasse des Crêtes

Z.A. Jeune Bois

68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49

Fax 03 83 59 48 50

18 rue Emile Levassor

Z.A. des Franclos

54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

224 rue Michel Carré

95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78

Fax 04 50 71 88 66

Route de l'Usine Bonatras

74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08

Fax 03 88 81 37 10

Z.A. Vogeleau

Rue du Château d'Angleterre

BP 160

67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00

Fax 02 51 41 40 97

11 rue Pierre Rézeau

85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40

Fax 04 42 01 69 00

Z.I. Les Paluds

187 Avenue du Mistral

13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tel 05 56 07 42 40

Fax 05 56 90 99 80

11 Avenue Archimède

33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10

Fax : 02 99 22 85 10

ZI Sud-Est

7 rue de la Sauvaie

35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60

Fax 03 20 10 93 50

ZA de la Broye

Rue du Chauffour

59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20

Fax 02 47 34 37 30

40 rue des Frères Lumière

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Rosny sous Bois

Tél 01 41 72 10 70

Fax 01 48 12 81 25

11 rue Joseph et Etienne de
Montgolfier

93110 Rosny sous Bois

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44

Fax 0 820 04 20 45

sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30

Formation.fr@sto.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20

Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr