



StoTex Coll

(Colle acrylique pour toiles de verre à peindre)

Description du produit

Colle acrylique pour toiles de fibres de verre à peindre, textiles muraux et papier peint très denses.

StoTex Coll est transparent.

Composition

Dispersion de polymères, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs.

Caractéristiques

Densité : env. 1 g/cm³

Sans solvants ni plastifiants

Prêt à l'emploi

Très bon pouvoir collant. Très bonne adhérence

Domaine d'utilisation

StoTex Coll s'applique uniquement à l'intérieur, sur murs et plafond comme colle dispersion pour toiles de fibres de verre, textiles muraux ainsi que les papiers peints de haute densité. Les supports autorisés sont ceux traditionnels du bâtiment : plâtre, anciennes peintures adhérentes, ragréages organiques...

Limites d'utilisation

Ne pas appliquer sur des supports humides.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support Le support doit être solide, propre et sec. Il faut impérativement éliminer les restes de peinture ou d'enduit non adhérents au support.

Préparation du produit

StoTex Coll est prêt à l'emploi.

Application

- Primaire (si nécessaire). Le choix du primaire sera fonction du type et de l'état du support (cf. tableau n°1)
- Couche de colle : StoTex Coll non diluée.

StoTex Coll est appliqué grassement sur une largeur de 1 à 2 lés. Poser immédiatement StoTex dans la colle encore fraîche en la plaquant avec un outil approprié contre le support. Éliminer le surplus de colle à l'aide d'une éponge humide.

Matériel d'application

Rouleau à alvéoles.

Consommation

de 0,20 à 0,25 kg/m² en fonction du type de toile et du support. Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.

Température d'application La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à + 5°C. Temps de séchage. Séchage physique par évaporation de l'eau. Une température ambiante basse ainsi qu'une humidité relative élevée ralentiront le séchage.

A 20°C et 65% d'humidité relative: Recouvrable : après 12 heures.

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Entretien et rénovation

StoTex Coll après nettoyage peut être recouvert par une peinture acrylique (StoColor In, StoColor Opticryl...)

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

Seau plastique de 16 Kg et par palette de 384 kg.

N° d'article

StoTex Coll - Art. N° 00828-026

Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil. Temps de conservation: voir sur l'emballage.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Tab. 1 : Primaires

Supports	Primaire
Peinture acrylique	Stoplex W
Panneau de plâtre cartonné	StoPrim Isol
Plâtre	Stoplex W

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
CS. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de:

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tél 05 56 07 42 01
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20
Fax 02 47 34 37 30
40 rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRAY LES TOURS

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@sto.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques.
Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr