


Fiche technique

StoDivers AC 800

Accélérateur à incorporer à **StoPur EB 800**



Caractéristique

Application	• Pour l'extérieur • À utiliser avec la membrane d'étanchéité liquide polyuréthane StoPur EB 800
--------------------	---

Propriétés	• Pré-dosé • Accélère la formation de film • Obligatoire pour une application > 0,900 kg/m² par couche • Séchage uniforme même à basse température • Recouvrable après 3 à 5 heures
-------------------	---

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	pour 6 kg de StoPur EB 800	0,18 kg
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Application	Incorporer StoDivers AC 800 dans la membrane StoPur EB 800 et procéder au mélange à vitesse lente pendant 3 minutes. Le StoDivers AC 800 n'accélère pas le séchage de la membrane, mais permet de former rapidement une peau protectrice de la membrane.
--------------------	---

Livraison

Teinte	Incolore
---------------	----------

Emballage	Pot Conditionnement 0,18 kg
------------------	--------------------------------

Stockage

Conditions de stockage	Conserver les seaux dans un endroit frais et sec. Protéger le produit de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'au temps de stockage limite si les conditions de stockage sont respectées. La durée de stockage est de 12 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage À utiliser rapidement après ouverture. Voir emballage du produit

Fiche technique

StoDivers AC 800

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone : +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr