

Fiche technique

StoDivers V 800

Armature de renfort à utiliser avec StoPur EB 800.



Caractéristique

Application	• Composant des systèmes d'étanchéité liquide à froid StoFloor Balcony EB 800 • Pour le traitement des fissures, des joints de fractionnement, raccords mur-sol, autour des sorties de tuyauterie et cheminées, coupoles, climatiseurs, gargouilles... • Sur la partie courante à étancher
--------------------	---

Propriétés	• Géotextile en polyester non tissé (60 g/m²) • Bonne capacité d'absorption • Excellente résistance à la déchirure • Régule l'épaisseur des couches appliquées • Meilleure répartition des contraintes en cas de fissures
-------------------	---

Format	• 10 cm x 50 m • 20 cm x 100 m • 100 cm x 100 m
---------------	---

Mise en œuvre

Application	Lors de l'application de la membrane (en points singuliers ou en partie courante) StoPur EB 800, après dépose et répartition de la quantité nécessaire de la membrane StoPur EB 800, maroufler l'armature StoDivers V 800 et la noyer dans la membrane. Si nécessaire saturer l'armature avec la quantité nécessaire de StoPur EB 800.
--------------------	---

Pour le traitement des points singuliers il peut être nécessaire découper les bords de l'armature afin de pouvoir entourer et recouvrir la jonction entre le sol et l'élément traversant tout en l'épousant parfaitement (par exemple).
Toujours assurer le recouvrement des armatures entre elles de 5 cm minimum.

Joints lyre	L'armature StoDivers D 800 doit être imbibée de la membrane StoPur EB 800. Elle est ensuite positionnée de part et d'autre du joint, en laissant un jeu dans le creux du joint. Il convient de s'assurer que l'armature débord de part et d'autre du joint sur une largeur minimale de 5 cm. La partie courante est ensuite recouverte en veillant au recouvrement de l'armature du joint en lyre avec l'armature de la partie courante.
--------------------	---

Livraison

Teinte	blanc
---------------	-------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.
Durée de stockage	Voir emballage du produit

Fiche technique

StoDivers V 800

Marquage

Groupe de produits

Produit complémentaire

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone : +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr