


Fiche technique

StoDivers V 800 Angle

Angles préformés en tissu polyester non tissé pour le système StoFloor Balcony EB 800



Caractéristique

Application

- Composant des systèmes d'étanchéité liquides à froid StoFloor Balcony EB 800
- Pour le renfort des angles avec la membrane StoPur EB 800

Propriétés

- Géotextile non tissé en polyester (100 g/m²)
- Mise en œuvre rapide
- Bonne capacité d'absorption
- Excellente résistance à la déchirure

Format

- 10 x 10 + 6 cm
- 11,5 x 11,5 + 6 cm

Mise en œuvre

Application Appliquer **StoPur EB 800** sur la surface préparée en quantité suffisante et étaler sur le relevé sur une hauteur de 10 cm minimum (en climat de plaine) et 20 cm (en climat de montagne).

Découper et positionner l'armature **StoDivers V angle**.

Maroufler l'armature **StoDivers V 800** et la noyer dans la membrane. Si nécessaire saturer l'armature avec la quantité nécessaire de **StoPur EB 800**.

Livraison

Teinte Blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.

Durée de stockage Voir emballage du produit

Marquage

Groupe de produits Produit complémentaire

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone : +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr