


Fiche technique

StoFix Spirale

Cheville de montage en plastique avec une rondelle d'étanchéité



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour la fixation d'éléments légers (sonnettes, panneaux etc.) 5 kg maximum
- par vissage dans le système
- support de montage sans pont thermique pour la fixation d'éléments légers rapportés sur des systèmes d'ITE

Format

- longueur : 60 mm

Particularités / Indications

- ne pas utiliser si des calculs statiques sont nécessaires pour fixer les éléments, par ex. pour les garde-corps
- sans agrément technique
- respecter les indications de la documentation technique relative aux éléments de montage StoFix
- pas de pont thermique

Support


Exigences

Support solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (graisse, saleté, etc.).

Mise en œuvre

Application

Visser le StoFix Spirale dans l'isolant (embout TORX® T40, le plus souvent sans pré-percer) au travers de l'enduit de finition puis fixer l'élément rapporté au moyen d'une vis de diamètre 4.5mm.



Fiche technique

StoFix Zyrillo

Livraison

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri de l'humidité, protéger des rayons du soleil.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr