

Fiche technique

StoFix Trawik ALU-RL

Élément de montage en forme d'angle en mousse rigide de polyuréthane avec tôle d'acier enrobée de mousse (sous ETA-20/0123)



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour la fixation d'éléments de charge moyenne rapportés sur des systèmes d'isolation sans pont thermique • pour la fixation dans les intrados de fenêtres • pour les montages qui requièrent un avis technique selon des calculs statiques, par ex. balustrades et garde-corps
--------------------	--

Propriétés	• en mousse rigide polyuréthane • avec tôle d'acier enrobée de mousse • avec plaque en aluminium intégrée pour le vissage de la pièce rapportée • avec panneau HPL pour la répartition de la pression • montage de la pièce rapportée avec des vis de type M6 - M12 • matériau classé B2 conformément à la norme DIN 4102
-------------------	--

Format	• surface de base : 280 x 125 mm • surface utile : 97 x 45 mm • types : 80 - 300 mm (par pas de 20 mm)
---------------	--

Particularités / Indications	• matériau classé B2 conformément à la norme DIN 4102 • fixation avec trois chevilles à visser ou dispositifs d'ancrage à injection dans le support • utiliser l'ancrage d'injection StoFix Trawik ALU ou la cheville StoFix Trawik ALU • vérifier séparément l'ancrage du produit dans le support • recommandation : utiliser un gabarit de positionnement pour le montage • les coefficients sont indiqués dans l'avis technique • tenir compte des indications de la brochure « Éléments de montage StoFix – Documentation technique et directive de mise en œuvre »
-------------------------------------	---

Support

Exigences	Mur extérieur massif, minéral. Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer l'adhérence (par ex. graisse, saleté). Le support doit être suffisamment cohésif pour l'utilisation de chevilles.
------------------	--

Fiche technique

StoFix Trawik ALU-RL

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +40 °C

Application

Généralités :

Il est recommandé de monter l'élément de montage avant ou pendant la fixation des panneaux isolants de façade. Monter les panneaux isolants d'embrasure préalablement.

Marquer la position souhaitée de l'élément de montage. Attention : Le côté reposant contre le support doit dépasser au maximum de 80 mm du bord de l'embrasure. Coller les panneaux isolants suivant le système d'isolation thermique par l'extérieur sélectionné. Faire un trou dans la zone marquée. Effectuer les travaux de ponçage sur le matériau isolant avant la fixation de l'élément de montage.

Les dispositifs d'ancrage (ancrage à injection ou cheville) doivent être choisis en fonction du support et des charges appliquées. Il convient d'utiliser trois dispositifs d'ancrage par élément. Le montage dépend du dispositif d'ancrage sélectionné.

Fixation de l'élément de montage avec des chevilles :

Appliquer le mortier colle sur la face arrière de l'élément. L'élément doit être collé sur toute la surface du support cohésif. Coller l'élément de manière plane avec les panneaux isolants.

Percer les trous du dispositif d'ancrage choisi suivant l'avis technique. Passer les chevilles dans les perforations de l'élément de montage et les visser.

Fixation de l'élément de montage à l'aide de dispositifs d'ancrage à injection :

Percer les trous du dispositif d'ancrage choisi suivant l'avis technique. pour ce faire, il est recommandé d'utiliser un gabarit de perçage adapté. Percer la maçonnerie en matériaux de construction creux sans percussion. Éliminer soigneusement la poussière de perçage des trous de perçage : souffler 4 fois, puis brosser 4 fois puis souffler à nouveau 4 fois.

Fiche technique

StoFix Trawik ALU-RL

Dans le cas de la maçonnerie à matériaux de construction creux, placer les douilles d'ancrage à fleur avec la surface de la maçonnerie. Reboucher les trous de perçage avec un mortier d'injection. Insérer les tiges filetées avec un léger mouvement de rotation et les aligner avec précision à l'aide d'un gabarit de positionnement. Laisser durcir le mortier d'injection. Retirer le gabarit de positionnement après le durcissement.

Appliquer du mortier colle sur les surfaces adhésives de l'élément de montage. L'élément de montage doit être collé sur toute la surface du support cohésif. Coller l'élément à fleur de panneau isolant et le plaquer. Débarrasser les tiges filetées des éventuels résidus de mortier. Laisser durcir le mortier colle.

Enficher les cales sur les tiges filetées. Visser les écrous sur les tiges filetées et serrer.

Ensuite, obturer les zones non isolées de manière affleurante à la surface et sans joint avec du matériau isolant. Avant le marouflage, marquer la position de l'élément en enfonçant un clou.

Fixation de l'élément de construction :

Pour le vissage dans l'élément de montage, utiliser uniquement des vis dotées d'un filetage métrique (vis M). Les vis ne doivent être insérées que sur la surface utile prévue à cet effet.

Perçer un trou dans le panneau en aluminium et HPL. La profondeur de perçage doit être comprise dans la plage de 34 à 44 mm.

Procéder au filetage dans le panneau en aluminium et HPL.

Visser l'élément de construction (objet à fixer) sur l'élément de montage. La profondeur de vissage dans l'élément de montage doit être d'au moins 29 mm pour que la perforation occupe toute l'épaisseur du panneau en aluminium scellé dans la mousse. L'épaisseur d'une couche d'enduit appliquée le cas échéant doit ici être prise en compte.

couple de serrage M
par vis M6 : 5,8 Nm
par vis M8 : 9,7 Nm
par vis M10 : 15,9 Nm
par vis M12 : 25,2 Nm

Pour les couples de serrage des vis, se référer aux indications du fabricant.

Fiche technique

StoFix Trawik ALU-RL

Indications spéciales

Assurances : Produit assuré auprès de la Compagnie AXA au titre de la Responsabilité professionnelle des Fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr