

StoLook Piccolo

(Revêtement décoratif multicolore pour murs et plafonds en intérieur)

Description du produit

StoLook Piccolo est un revêtement décoratif pour l'intérieur applicable au rouleau ou par projection. Il propose une large palette de couleurs et de nombreux avantages tant esthétiques que mécaniques :

- exempt de solvant
- prêt à l'emploi
- résistant aux rayures et chocs
- résistant aux produits de nettoyage usuel
- difficilement inflammable
- stable à la lumière

Liant

Dispersion en phase aqueuse.

Pigments

Chips de peinture

Caractéristiques du produit

Aspect

Mat satiné.

Adhérence

Bonne adhérence sur les supports appropriés et traités selon nos prescriptions.

Sollicitations mécaniques

Lessivable, classe 2 (selon la norme NF EN 13 300)

Entretien

Avec des produits d'entretien domestiques.

Pouvoir couvrant

Couverture totale si l'application est réalisée selon nos prescriptions.

Domaine d'utilisation

Exclusivement réservé à l'intérieur. Ce produit est utilisé dans les domaines suivants : hôtels et boutiques ainsi que dans les écoles, jardins d'enfants, salles de séminaires, administrations, halls d'entrée, cages d'escalier, couloir, etc...

Conditions de mise en œuvre

Etat du support

Le support doit être propre, porteur, sec et plan. Il faut éliminer les restes de peintures ou d'enduits non-adhérents au support.

Application de l'enduit

- Primaires (si nécessaire) :
Choix du primaire selon le type et l'état du support (voir tableau N° 1)

- Couche de fond :

Tous les supports seront recouverts de **StoLook Struktur Fin** dans la teinte correspondante à

l'enduit **StoLook Piccolo** (voir tableau N° 2)

- Couche de finition :

StoLook Piccolo est appliqué avec un pistolet à entonnoir sur le support ainsi traité ou au rouleau.

Préparation du produit

StoLook Piccolo est prêt à l'emploi. Cependant avant utilisation, il doit être mélangé avec un malaxeur à vitesse lente.

Matériel d'application

- Pistolet à entonnoir :
buse : 4 - 6mm
pression : 2-3 bars

- Rouleau : Appliquer le **StoLook Piccolo** avec un rouleau à poil court

Après 10-20mn (en fonction de la température), appliquer une brosse sur la surface.

Consommation

Couche de fond : **StoLook Struktur Fin** :

0,25 - 0,30 kg/m²

Couche de finition : **StoLook Piccolo** :

- Au rouleau (en 1 couche) : 0,3 - 0,4 kg/m²

- Par projection : 0.8 kg/m²

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

« En fonction des supports existants, ajuster la dilution selon le mode d'application manuelle ou projetée afin d'obtenir le pouvoir couvrant optimal tout en préservant le confort d'emploi du produit ».

Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5°C.

Temps de séchage

A 20 °C et 65 % d'humidité relative :

sec au toucher : après env. 6 à 8 heures

recouvrable : après 48 heures

Nettoyage de l'outillage A l'eau, immédiatement après usage.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement

En seau de 12,5 kg

Coloris

18 coloris différents (voir Tableau N° 2)

Nuancier

StoLook Piccolo

Rénovation

StoLook Piccolo peut être recouvert sans problème par des matériaux à base de dispersion riches en liant.

Forme de livraison

Désignation et N° d'article
StoLook Piccolo - N° 00330-049

Stockage et transport

Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil. Temps de conservation: 1 an en emballage fermé. Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/a) : 30 g/l
Ce produit contient maximum 0 g/l.

Tab. N° 1 Traitement du support

Nature du support	Primaire à utiliser
Béton/Ciment	StoPrim Plex
Plâtre	StoPrim Plex
Placoplâtre	StoPrim Isol
Panneaux agglomérés bois	StoPrim Isol

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Tab. N° 2 - Teintes

Teinte LP StoLook Piccolo
LP 0203
LP 0204
LP 0209
LP 0210
LP 0211
LP 0213
LP 0218
LP 0219 (nouveau)
LP 0220 (nouveau)
LP 0221 (nouveau)
LP 0222 (nouveau)
LP 0223 (nouveau)
LP 0224 (nouveau)
LP 0225 (nouveau)
LP 0226 (nouveau)
LP 0227 (nouveau)
LP 0228 (nouveau)
LP 0229 (nouveau)

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré C.S. 40045

95872 BEZONS Cédex

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40

Fax 03 80 54 01 31

Z.I. Acti Sud

5, rue Louis Lumière

21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90

Fax 04 72 79 41 99

Z.I. Mi-Plaine

53 Chemin de Genas

69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20

Fax 03 87 32 40 28

Campus d'activité de la Maxe

57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82

Fax 03 89 53 22 95

5 Impasse des Crêtes

Z.A. Jeune Bois

68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49

Fax 03 83 59 48 50

18 rue Emile Levassor

Z.A. des Franclos

54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

224 rue Michel Carré

95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78

Fax 04 50 71 88 66

Route de l'Usine Bonatrais

74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08

Fax 03 88 81 37 10

Z.A. Vogeleau

Rue du Château d'Angleterre

BP 160

67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00

Fax 02 51 41 40 97

11 rue Pierre Rézeau

85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40

Fax 04 42 01 69 00

Z.I. Les Paluds

187 Avenue du Mistral

13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tél 05 56 07 42 40

Fax 05 56 90 99 80

11 Avenue Archimède

33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10

Fax : 02 99 22 85 10

ZI Sud-Est

7 rue de la Sauvaie

35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60

Fax 03 20 10 93 50

ZA de la Broye

Rue du Chauffour

59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20

Fax 02 47 34 37 30

40 rue des Frères Lumière

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44

Fax 0 820 04 20 45

sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30

Formation.fr@stoeu.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20

Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques.
Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr