


Fiche technique

StoLook Punto Z

Sable de marbre blanc pour StoCalce Deco 0,5 -
1,0 mm



Caractéristique

Application	<ul style="list-style-type: none"> • pour l'intérieur • à mélanger dans les StoCalce Veneziano et StoCalce Fondo
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • pour réaliser des aspects différents selon la technique de mise en oeuvre
Aspect	<ul style="list-style-type: none"> • sable blanc

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	température minimale de mise en œuvre et du support : +5 °C
Rapport de mélange	Max 30% dans StoCalce Veneziano et StoCalce Fondo
Préparation du matériau	Verser StoLook Punto Z dans le matériau de base selon les besoins et mélanger mécaniquement. Avec l'augmentation de l'ajout de StoLook Punto Z, la rugosité de l'aspect de surface augmente. Respecter les rapports de mélange maximaux.
Application	Selon le matériau de base et la technique de surface.
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	<p>Application sur des surfaces exposées à l'eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenir compte des classes d'exposition à l'eau conformément à la norme DIN 18534-1:2017-04 et à la fiche technique n° 5 du Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces appartenant à la classe d'exposition à l'eau W0-I (faible exposition à l'eau).

Livraison

Emballage	Seaux
------------------	-------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.
-------------------------------	--

Marquage

Groupe de produits	Sable de marbre
---------------------------	-----------------

Sécurité	Respecter la fiche de données de sécurité !
-----------------	---

Fiche technique

StoLook Punto Z

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.

224 rue Michel Carré

F - 95872 Bezons

Téléphone: +33 1 34 34 57 00

www.sto.fr