



StoLook Wax forte

Cire de protection transparente pour les salles humides

Description du produit

Le StoLook Wax forte protège contre une pénétration de l'eau liquide ainsi que les salissures, en particulier des liquides.

Caractéristiques

- Grande résistance mécanique
- Optimise la brillance
- La teinte devient plus intensive

Domaine d'utilisation

Le StoLook Wax forte s'applique uniquement à l'intérieur comme couche de protection pour le StoLook Marmorino, StoLook Fondo, StoLook Effeto et StoLook Veneziano (par exemple dans les salles de bains, piscines ou domaines de wellnes...)

Pas appliquer sur les supports humides ou sales.

Le StoLook Wax forte n'est pas approprié pour les surfaces en contact permanent avec de l'eau.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Les supports doivent être solides, propres et secs. Il faut impérativement éliminer les restes de peinture ou d'enduit non-adhérents au support.

Préparation du produit

StoLook Wax forte est prêt à l'emploi. Il faut bien malaxer avant usage.

Application

Les supports idéals sont :

StoLook Marmorino, StoLook Fondo, StoLook Effeto et StoLook Veneziano. Les supports doivent être bien secs (attendre minimum 7 jours après l'application du support), sinon risque d'apparition de traces blanchâtres.

Appliquer le StoLook Wax forte sur la totalité de la surface avec un tissu tendu sans peluche. Repolir après avec un tissu sec.

En cas de besoin un deuxième couche peut être appliqué dans la même manière.

Consommation

- Environ 0,05 l/m² par couche

Températures d'application

La température minimum d'application et du support ne doit pas être inférieure à + 5 °C.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

StoLook Wax forte : bidon métallique de 0,75 ltr

Numéro d'article

art. N° 01339-001

Stockage

Dans l'emballage d'origine bien fermé et à l'abri du gel.

Traitement des déchets

Le matériau durci peut être remis avec les déchets domestiques.

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
B.P. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 515 F

Centres de Distribution de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 42
Fax 03 80 54 01 31

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50

Usine de la

Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97

Assistance Technique

Tél 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00

Metz

Tél 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10

Dans un soucis d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques.
Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr