

Fiche technique

StoTint Aqua

Pâte colorante sans liant



Caractéristiques

Application	<ul style="list-style-type: none"> • pour l'extérieur et l'intérieur • pour la mise à la teinte de revêtements diluables à l'eau et résistants aux intempéries, aux agressions mécaniques ou à la décoloration tels que les peintures à la chaux, en dispersion, silicates et siloxanes, les enduits de ragréage et enduits à base de chaux ciment, silicate et de résine siloxane ainsi que les enduits organiques • pour le nuancement de StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto et StoLook Lasura 				
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • uniquement pour peintures et enduits 				
Aspect	<ul style="list-style-type: none"> • en fonction de l'intensité de la teinte et du produit utilisé (peinture, enduit) 				
Particularités / Indications	<ul style="list-style-type: none"> • selon la peinture, ajouter au max. 1 % en poids • ajuster la teinte, puis diluer <p>Un ajout de colorant incorporé manuellement ne peut se faire que ponctuellement pour un seau donné, il est donc impossible de garantir parfaitement la même couleur sur plusieurs seaux. Dans ce cas, l'utilisation d'une machine à teinter en agence ou en usine est indispensable.</p>				
Mise en œuvre					
Température de mise en œuvre	Variable en fonction du produit utilisé.				
Rapport de mélange	ajout de max. 1 % StoTint Aqua				
Consommation	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type d'application</th> <th>Consommation appr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">selon l'usage</td> </tr> </tbody> </table> <p>La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.</p>	Type d'application	Consommation appr.	selon l'usage	
Type d'application	Consommation appr.				
selon l'usage					

Fiche technique

StoTint Aqua

Application

Bien agiter avant l'utilisation.

Contrôler la compatibilité au préalable.

Le mélange mécanique de la pâte entraîne une meilleure répartition des pigments dans le produit.

Bien refermer le conditionnement après utilisation pour empêcher le séchage de la pâte.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Variable en fonction du produit utilisé.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Livraison

Teinte

Ocre (02305-001), Vert olive (02305-002), Rouge oxyde (02305-003), Vert oxyde (02305-004), Noir (02305-005), Jaune citron (02305-006), Or (02305-007), Bleu cobalt (02305-008), Rouge brique (02305-009), Marron (02305-010)

Stockage

Conditions de stockage

Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.

Explication du numéro de lot :

Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Marquage

Groupe de produits

Concentré de colorant

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoTint Aqua

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr