


Fiche technique

StoVentec Bande d'étanchéité

Bande d'étanchéité auto-adhésive en mousse imprégnée



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur et l'intérieur
- pour l'étanchéité des joints entre les plaques support et les profils d'arrêt en L en aluminium, ainsi que des vissages au niveau des arrêts de systèmes horizontaux et verticaux des systèmes d'isolation de façade StoVentec S, C et M.

Propriétés

- auto-adhésif sur les deux côtés
- résistant aux UV
- étanche

Format

- 45 x 3 mm

Support

Exigences Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer l'adhérence (par exemple graisse, saleté).

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Application

Mesurer précisément la longueur du profil d'arrêt en L en aluminium.
Le ruban d'étanchéité doit être légèrement plus long que le profil.
Découper le ruban d'étanchéité bien droit. Retirer le premier film protecteur du ruban d'étanchéité.
Coller le ruban sur la face intérieure du profil d'arrêt, bord à bord avec l'arête du profil.
Retirer le second film protecteur du ruban.
Positionner le profil d'arrêt contre l'arrière de la plaque support, l'aligner, puis le visser depuis l'avant à travers la plaque support à l'aide des vis de façade Sto (5,5 x 24 mm).
Au niveau des raccords de profil, presser les extrémités du ruban d'étanchéité l'une contre l'autre.

Livraison

Teinte noir

Fiche technique

StoVentec Bande d'étanchéité

Emballage	Rouleau
------------------	---------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec.
-------------------------------	------------------------------

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr