

Fiche technique

StoVentro Screw 270

Vis pour la fixation visible de panneaux
StoFibreCement sur des profilés porteurs en bois



Caractéristique

Application

- pour les façades ventilées
- fixation de parements de façade grand format sur ossature porteuse en bois

Propriétés

- matériau : acier inoxydable A2 - numéro de matériau 1.4567
- tête bombée
- vissage : Torx T20W
- caractéristiques de performance et propriétés du produit certifiées selon la norme EN 14592 avec marquage CE

Format

- 4,8x38 mm, diamètre de la tête : 16 mm
- 4,8x44 mm, diamètre de la tête : 12 mm

Support

Préparations

Pré-percer le panneau en fibrociment conformément aux spécifications du calcul statique propre au projet.
Diamètre de perçage : 9,5 mm.

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	nombre de dispositifs d'ancrage selon le calcul statique spécifique au projet	
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Application

Visser les vis sans contrainte et de manière centrée dans le trou de pré-perçage du revêtement de façade.

Outil : gabarit de centrage pour vis StoVentro Tool CD 001

Remarque :
Lors de l'utilisation de la vis 4,8x44 mm avec un diamètre de tête de 12 mm, adapter le diamètre du pré-perçage à 8 mm afin d'assurer une couverture suffisante du trou de perçage.

Description détaillée de l'application : voir directive de mise en œuvre StoVentec FibreCement.

Fiche technique

StoVentro Screw 270

Livraison

Teinte tête : brute ou revêtue dans les teintes RAL ou NCS mates ou brillantes, teintes métallisées spéciales possibles

Marquage

Sécurité Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.
Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr